

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

14.04.26 5:42:35

## TP-LINK MC112CS



Cena celkem:	<b>789 Kč</b> <b>(bez DPH: 652 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>868 Kč</b>
Ušetříte:	<b>79 Kč</b>
Kód zboží:	NACTPL0006
Part No.:	MC112CS
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link MC112CS

Media konvertor využívající **WDM single-mode s SC konektorem** využívá pouze jeden optický kabel pro odesílání a příjem dat, což snižuje náklady na kabeláž na polovinu. Využívá vlnovou délku 1310 nm pro odesílání dat a 1550 nm pro příjem dat. Na druhé straně optického vlákna se tak použije konvertor **MC111CS**.

Převodník metalické sítě na optickou. Hodí se všude tam, kde je vzdálenost mezi dvěma body delší, než povoluje klasická metalická síť a nelze použít galvanického spojení. Optická vlákna také velmi dobře odolávají rušivým elektromagnetickým či atmosférickým vlivům.

**WDM Singlemode Konvertor** - konvertor s obousměrným přenosem dat po jednom optickém vlákne. Obousměrného přenosu je dosaženo použitím dvou vlnových délek, jedné pro vysílání a druhé pro příjem. Odpadá tak potřeba vedení samostatného vlákna pro každý směr přenosu.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 1x 100 Mbps RJ-45, 1x 100 Mbps SC/UPC

**Soulad s normami:** IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

**Vlnová délka:** 1310 nm Tx/ 1550 nm Rx

**Maximální spotřeba:** 2,41 W

**Rozměry:** 94,5 x 73 x 27 mm