

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

13.04.26 5:26:22

TP-LINK TL-WR840N



Cena celkem:	449 Kč (bez DPH: 371 Kč)
Běžná cena:	494 Kč
Ušetříte:	45 Kč
Kód zboží:	NARTPL1049
Part No.:	TL-WR840N
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link TL-WR840N

Bezdrátový router **300 Mbit/s** Wireless N TL-WR840N je kombinované zařízení pro kabelové/bezdrátové připojení k síti určené především pro síťové požadavky malých firem a domácích kanceláří. Podporuje standardy **IEEE 802.11b/g/n**. Zařízení TL-WR840N nabízí výjimečný a pokročilý výkon bezdrátového připojení, a proto je ideální pro HD video streaming, VoIP a hraní online her. Navíc stisknutím tlačítka **WPS** (rychlé nastavení zabezpečení) na elegantním pouzdrů zařízení lze snadno zabezpečit bezdrátové připojení šifrováním **WPA2** a zamezit tak útokům na síť zvenčí.

- Rychlost bezdrátového přenosu dat 300 Mb/s je ideální pro aplikace náročné na šířku pásma i pro běžné činnosti
- Podporuje 4 režimy: router, extender dosahu, přístupový bod a WISP (poskytovatel bezdrátového připojení k internetu)
- Rodičovská kontrola umožňuje určit, kdy a jaká zařízení budou mít přístup na internet
- IPTV podporuje funkce IGMP Proxy/Snooping, Bridge a Tag VLAN pro optimalizaci streamování IPTV
- Kompatibilní s IPv6 (internetový protokol verze 6)
- Síť pro hosty poskytuje oddělený přístup na internet pro návštěvy, přičemž vaše domácí síť zůstane v bezpečí



300Mbps
Wireless Speed



5dBi Antennas



IPTV

CCA technologie - stabilní bezdrátový signál

Technologie CCA (Clear Channel Assessment) automaticky zamezuje konfliktům kanálů prostřednictvím funkce výběru volného kanálu a plně tak realizuje výhody vazby na kanál, aby poskytla vyšší výkon bezdrátového připojení.

IP QoS

Funkce řízení šířky pásma na základě IP adresy umožňuje správcům přidělit určitou šířku pásma každému počítači.

Snadné nastavení

Zvolit můžete mezi nastavením pomocí přiloženého CD nebo nastavit svůj router online jednoduše a rychle.

Součástí balení je napájecí adaptér (9 V/0,6 A), UTP kabel a manuál.

Od HW revize 5.0 obsahuje pouze 1 signalizační diodu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Rychlost datového přenosu: 300 Mbit/s

Porty: 4× RJ-45 LAN, 1× RJ-45 WAN

Frekvenční pásmo: 2,4-2,4835 GHz

Zabezpečení: 64/128bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Podpora PoE: ne

Rozměry: 182 × 128 × 35 mm