

AXAGON ADS-1PSN



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 279 Kč (bez DPH: 231 Kč) |
| Běžná cena: | 307 Kč |
| Ušetříte: | 28 Kč |
| Kód zboží: | KABAXA2162 |
| Part No.: | ADS-1PSN |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

AXAGON ADS-1PSN

Aktivní USB převodník na sériový port RS-232. Nejlepší možná kompatibilita zaručena použitím čipu PL2303GT společnosti Prolific. Díky pozlaceným konektorům i kontaktům a velmi odolnému tělu adaptéru je vhodný i do průmyslových aplikací. Kabel o délce 1,5 m je opatřen dvojitým stíněním pro stabilní datové přenosy bez rušení.

Vstup:

1. Rozhraní USB 480 Mbps (USB 2.0), zpětně kompatibilní s USB 1.1.
2. Připojovací USB konektor typu A male (vidlice) umístěn na napevno uchyceném 1,5m kabelu.

Výstup:

3. 1x sériový RS-232 port s konektorem DB9 male (vidlice) integrovaným v těle adaptéru.
4. Přenosová rychlost nastavitelná v rozpětí 75 bit/s až 1000 kbit/s.
5. Kompatibilní s 16C950 UART, zpětně kompatibilní s 16C550, 16C650, 16C750 a 16C850.

Další vlastnosti:

- Podpora Plug and Play.
- FIFO buffer odesílací 768 B a přijímací 256 B.
- Nastavitelné řízení toku Xon/Xoff, hardwarové nebo žádné.
- Nastavitelná délka slova 4, 5, 6, 7 nebo 8 bitů.
- Nastavitelná parita (sudá, lichá, žádná, značka, mezera), 1, 1,5 nebo 2 stop bity.
- Nastavitelné využití vyrovnávací paměti FIFO: přijímací (1-14 b) a přenosová (1-16 b).
- Nastavitelné číslo portu COM1 až COM256.
- Podpora Power Managementu.
- Napájení adaptéru po USB sběrnici (bus power) - není potřeba žádné přídavné napájení.
- Pozlacené konektory a kontakty zajišťují spolehlivé spojení a zamezením oxidace zajišťují dlouhou životnost převodníku.

- Vnější průměr kabelu 5 mm, dvojitě stínění.
- Použit originální čipset Prolific PL2303GT s integrovaným budičem sériové linky.
- Rozměry těla adaptéru 56 × 35 × 17 mm

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektor 1: USB 2.0 (M)

Konektor 2: RS-232 (DB9) (M)

Délka kabelu: 1,5 m