

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 6:02:50

## HIKVISION DS-2CD2586G2-IS(C) 2,8MM



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>9 848 Kč</b><br><b>(bez DPH: 8 139 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 833 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>985 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK0853                                    |
| Part No.:    | DS-2CD2586G2-<br>IS(2.8mm)(C)                 |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CD2586G2-IS(C)

**8megapixelová IP** kamera typu dome nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK08**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK08)
- Integrovaný mikrofon
- Technologie Powered by Darkfighter a IR přísvit s dosahem až 30 m

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné popluchy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:**  $f = 2,8$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně  $110^\circ$ , vertikálně  $56,7^\circ$ , diagonálně  $134,1^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $3840 \times 2160$  při 24/25 fps,  $3200 \times 1800$  při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)