

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G4 DOORBELL PROFESSIONAL POE KIT WHITE



Cena celkem:	<b>10 599 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 760 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 659 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 060 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1049
Part No.:	UVC-G4 Doorbell Pro PoE Kit-Wh
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell Professional PoE Kit White

**Prémiový UniFi domovní zvonek** s integrovaným **PoE napájením a přiloženým PoE reproduktorem** (chime) pro Plug-and-Play instalaci.

UniFi Protect G4 Doorbell Pro je **PoE video zvonek** vybavený **primární 5Mpx kamerou a sekundární 8Mpx kamerou** (např. pro prohlížení zásilek). Dále je pak vybaven vestavěným programovatelným **LCM displejem, LED světlem**, obousměrnou **zvukovou komunikací a čtečkou otisků prstů a NFC karet**.

Kamera zvonku je vybavena vysoce kvalitním snímačem s nočním viděním a rozlišením videa **1600 × 1200 (2 Mpx) HD při 30 fps**. Navíc zvonek UniFi Protect G4 obsahuje senzor pro upozornění při detekci pohybu.

- Integrace s UniFi Protect - Plug & Play
- Vylepšená funkce HDR a výkon při slabém osvětlení
- Programovatelný uvítací displej a sekundární kamera s detekcí zásilek/balíků
- Detekce událostí s umělou inteligencí
- Připojení a napájení pomocí PoE
- Integrované obousměrné audio
- Včetně PoE zvonku (Chime)
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům (venkovní krytí)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Přístup pomocí mobilní aplikace UniFi Protect (iOS, Android)
- 5 Mpx kamera s IR LED [výstup videa: 1600 × 1200, 30 fps] + AI detekce
- 8 Mpx kamera [výstup videa: 1600 × 1200, 2 fps, bez IR LED]

- Obousměrná audio komunikace
- Quad-core Arm Cortex-A53 čip
- Senzor pro detekci pohybu + Integrované osvětlení (dosah cca 2 m)
- Vestavěný programovatelný displej (např. pro pokyny kurýrovi)
- Vestavěný mikrofon a reproduktor (mikrofon lze vypnout)
- Čtečka otisku prstů + čtečka karet (NFC)\*
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům (IPX4)

Správa pomocí **aplikace UniFi Protect** verze 2.7.25 (web), 1.11.0 (Android/iOS), případně jejich novější verze.

**\*Dostupné po aktualizaci systému UniFi Protect na verzi 5.1.**

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### UVC-G4 Doorbell Pro PoE

#### Zobrazení:

**Snímací čip:** 5,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video, 30 fps)

**Snímací čip:** 8,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video, 2 fps)

**Maximální rozlišení videa:** 1600 × 1200 (4 : 3)

**IR přísvit:** ano (dosah 6 m)

**Úhel záběru (primární kamera):** H: 138°, V: 114°, D: 155°

**Úhel záběru (sekundární kamera):** H: 97.5°, V: 79.4°, D: 118.2°

#### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** GbE RJ-45 port

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, vestavěný mikrofon i reproduktor

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** PoE (DC 37–57 V), příkon do 7 W

**Pracovní teplota:** -30 až +40 °C

**Stupeň krytí:** IPX4

**Rozměry:** 160,6 × 51,7 × 35,1 mm

**Hmotnost:** 264 g (bez držáku)

### UP-Chime PoE

**Funkce:** zvonkohra/zvonek, repro, bzučák

**Rozhraní:** 10/100 MbE RJ-45 port

**Napájení:** PoE (DC 44–57 V), příkon do 3,5 W

**Pracovní teplota:** 0 až +40 °C

**Rozměry:** 62 × 62 × 54 mm

**Hmotnost:** 158 g

---

#### Manuál (montážní návod):



<http://dl-origin.ubnt.com/qig/uvc-g4-doorbell-pro-poe-kit/#index>

---





