

EATON EPDU G4 EVMIFC20A



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 21 367 Kč (bez DPH: 17 658 Kč) |
| Běžná cena: | 23 503 Kč |
| Ušetříte: | 2 137 Kč |
| Kód zboží: | UPSE1403 |
| Part No.: | EVMIFC20A |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Eaton ePDU G4 EVMIFC20A

ePDU Eaton jsou vnitrostojanové rozváděče elektrické energie navržené speciálně pro prostředí datových center. Zajišťují spolehlivý a nepřerušovaný rozvod napájení a umožňují vám měřit, monitorovat, a kontrolovat vaši spotřebu elektrické energie až na úroveň jednotlivých serverů. Zásuvky s vysokou retencí poskytují bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporují napájecí kabely P-Lock. Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20.

- Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
- Síťový řídicí modul Hot-Swap
- Síťové kaskádování, připojení až 32 jednotek PDU prostřednictvím síťové smyčky
- Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a sensorům PDU
- 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
- Gigabitová síťová karta s 2× Gb porty
- Podpora protokolů RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 0U (svislá montáž)

Max. výkon: 3,7 kW

Napětí: 200–240 V

Proud: 16 A

Fáze: jednofázová

Monitorování proudového odběru: ano

Vstup: 1× IEC-320-C20 1P

Výstupní zásuvky: 12× IEC-320-C13, 12× IEC-320-C39

Jističe: ne

Ovládání zásuvky: ne