

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

14.04.26 13:46:52

## TP-LINK VIGI C230I MINI 2,8MM



Cena celkem:	<b>1 999 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 652 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 199 Kč</b>
Ušetříte:	<b>200 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0031
Part No.:	VIGI C230I Mini(2.8mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link VIGI C230I Mini - bezpečnost v malém balení

**Kompaktní IP kamera TP-Link VIGI C230I Mini** pro široké záběry. Nabízí **vysoké rozlišení 3 Mpx**, díky čemuž zachytí ostrý obraz s množstvím jemných detailů. Je vhodná pro dohled na chodbách, v malých obchodech nebo skladech, kde je potřeba zachytit širokou plochu. Uplatní se nejenom **při rozpoznávání osob, ale také vozidel.**



Integrované čipy využívají **algoritmy umělé inteligence** a efektivně tak rozliší lidské postavy nebo auta od jiných objektů. **Pokročilé detekce** pak umožní rozpoznat například narušení oblasti, odstranění předmětu, překročení hranice nebo třeba neoprávněnou manipulaci s kamerou.



Na události můžete reagovat pomocí **reproduktoru a mikrofonu pro obousměrnou komunikaci**. Samozřejmostí je také podpora **mobilní aplikace TP-Link VIGI**, abyste dění mohli sledovat kdykoli a kdekoli skrze displej smartphonu.



### TP-Link VIGI C230I Mini 2,8 mm

Miniaturní **3megapixelová IP** kamera typu **dome** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **2304 x 1296** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Velmi vysoké rozlišení 3 Mpx:** Kamera VIGI C230I má rozlišení 3 Mpx – více než dost pixelů pro zachycení některých diskrétnějších detailů.
- **Rozlišení osob a vozidel:** Rozlišuje osoby a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené

oblasti, překáží kameře nebo odstraní/opustí objekty.

- **Malá, ale kompaktní a se širokým výhledem:** Kamera VIGI C230I Mini s malými kompaktními rozměry a ultra širokoúhlým objektivem 2,8 mm je ideální pro chodby, výtahy, malé sklady a obchody, kde je omezený prostor a je vyžadován široký záběr.
- **Odolnost proti vandalismu IK08:** Kamera VIGI je vybavena kopulovitým krytem odolným proti vandalům, takže odolává poškození a poskytuje spolehlivější bezpečnostní ochranu na důležitých místech, jako jsou bankomaty, chodby a pokladny.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **Chytré vylepšení videa:** Profesionální technologie VIGI zpracovávají videa a výrazně zlepšují jejich kvalitu, která je pro vaše sledování zásadní, včetně Smart IR, WDR, 3D DNR a Night Vision.
- **PoE/12V DC:** Dva typy napájecích zdrojů vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také pozoruhodně usnadní zapojení.
- **Koridor režim pro chodby:** Umožňuje změnit poměr stran obrazu z 16 : 9 na 9 : 16 a pomáhá tak sledovat dlouhé a úzké oblasti.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 3,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ne

**Úhel záběru:** 2,8 mm: horizontálně 106,9°, vertikálně 56,9°, diagonálně 127,9°

### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Video komprese:** H.264+, H.265+, H.264, H.265

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Audio:** vestavěný reproduktor + mikrofon

### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), spotřeba max. 7,5 W

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Stupeň krytí:** IK08

**Rozměry:** 114 × 114 × 58 mm