

GIGABYTE H610M S2H V2



Cena celkem:

2 210 Kč

(bez DPH: 1 826 Kč)

Běžná cena:

2 431 Kč

Ušetříte:

221 Kč

Kód zboží:

MBGB62544

Part No.:

H610M S2H V2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GIGABYTE H610M S2H V2 - pevně zakotvena ve vašem PC

Základní deska GIGABYTE H610M S2H V2 je navržena pro **procesory Intel 12., 13. a 14. generace**. K dispozici je dvojice slotů pro **operační paměť DDR5** s maximální kapacitou 128 GB. **Vysokorychlostní síťovka GbE LAN** podporuje efektivní správu síťových procesů a pomáhá zlepšit uživatelské zážitky při on-line zábavě, sledování filmů, hraní her apod. S nástrojem **Smart Fan 6** máte k dispozici celou řadu praktických funkcí pro efektivní kontrolu chlazení.



Přítomné fan headery podporují PWM/DC ventilátor a skrze uživatelské rozhraní můžete snadno nastavit rozdílný provoz na základě teplotních senzorů. **4+1+1fázový hybridní systém napájení** podpoří efektivní a stabilní chod CPU při vysoké zátěži. Samozřejmostí je kvalitní konstrukce ze špičkových komponent, v rámci které nechybí například **ochrana proti sulfurizaci**. Ozvučení mají na starost **audiokondenzátory** s vysokým rozlišením zvuku, realistickou reprodukcí a ochranou proti šumu **Audio Noise Guard**.





GIGABYTE H610M S2H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 5600/ 5200/ 4800/ 4400 MT/s

CPU 13. gen. Intel Core i5/ i3 a 12. gen. Intel Core/ Pentium/ Celeron podporuje DDR5 4800/ 4400 MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Intel H610 čipová sada

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 × 2160 při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz

Úložiště

Intel H610 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x4/x2 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

USB

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin ATX 12V napájecí konektor
- 1× konektor ventilátoru CPU
- 2× konektor systémového ventilátoru
- 1× M.2 slot, M Key
- 4× SATA 6 Gb/s konektor
- 1× konektor RGB LED pásku
- 1× konektor předního panelu
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor reproduktoru
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× TPM konektor (podporuje moduly GC-TPM2.0 SPI, GC-TPM2.0 SPI 2.0 a GC-TPM2.0 SPI V2)
- 1× konektor pro sériový port
- 1× propojka Clear CMOS
- 1× konektor detekce otevření skříně

Porty na zadním panelu

- 1× PS/2 combo port klávesnice a myši
- 1× VGA
- 2× DisplayPort
- 1× HDMI
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 3× audio jack

Rozměry

- 22,3 × 19,6 cm
- Micro ATX formát