

## TP-LINK SG3452XMPP



Cena celkem:	<b>33 399 Kč</b> <b>(bez DPH: 27 602 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>36 739 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 340 Kč</b>
Kód zboží:	NAPTPL1161
Part No.:	SG3452XMPP
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link SG3452XMPP

Switch nabízí **48x GbE RJ-45**, z nichž 40 podporuje napájení **PoE+ 802.3af/at** a 8 podporuje napájení **PoE++ 802.3af/at/bt** s celkovým zatížením **až 750 W** a **4x 10G SFP+** sloty pro uplink. Přepínací kapacita dosahuje až **176 Gbps** a rychlost směrování až **130,9 Mpps**. Funkce Storm Control chrání proti broadcastovým, multicastovým a neznámým unicastovým bouřím. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně **s podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostojů.

- 40x GbE RJ-45 802.3af/at PoE+ port
- 8x GbE RJ-45 802.3af/at/bt PoE++ port a 4x 10G SFP+
- Celkový PoE budget činí 750 W
- Centralizovaná cloudová správa přes web nebo aplikaci Omada
- Samostatná správa přes web, CLI, SNMP a RMON
- Statický routing pro efektivní směrování interního provozu
- VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM a DDM
- ERPS podporuje rychlou ochranu a obnovu v kruhové topologii
- Odolné kovové pouzdro a design pro montáž do racku

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet portů:** 8x GbE PoE++ RJ-45, 40x GbE PoE+ RJ-45, 4x 10G SFP+, 1x RJ-45 konzolový port, 1x micro USB konzolový port

**Kapacita switche:** 176 Gbps

**Rychlost směrování:** 130,9 Mpps

**PoE:** ano, 8x 802.3af/at/bt (max. 90 W/port), 40x 802.3af/at (max. 30 W/port), budget 750 W

**Napájení:** AC 100-240 V (50/60 Hz), příkon do 913,4 W  
**Rozměry:** 440 × 330 × 44 mm