

SOLAX X3-HYBRID-15.0-D G4.4



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 62 006 Kč (bez DPH: 51 244 Kč) |
| Běžná cena: | 68 206 Kč |
| Ušetříte: | 6 201 Kč |
| Kód zboží: | SOPSLX0048 |
| Part No.: | 1010040455 |
| Záruka: | 5 roky / roků |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

SOLAX X3-HYBRID-15.0-D G4.4

Třífázový **15kW hybridní** asymetrický síťový měnič čtvrté generace se **dvěma MPP trackery**, vysokou účinností a širokým rozsahem výstupního napětí. Profesionální řešení pro vaše solární systémy nabízí nadstandardní možnosti, včetně 200% předimenzování vstupu ze stringů, vysoké účinnosti při nabíjení a vybíjení baterií a integrované funkce pro detekci stínění. Díky **krytí IP65** může být instalován venku.

Vysoká účinnost

- Až 200% předimenzovaný FV výkon
- Maximální účinnost až 98 %
- Možnost instalace paralelních měničů pro rozšíření výkonu
- Krytí IP65
- Široká teplotní tolerance, funkční až do -35 °C

Úsporný

- Podpora vysoce výkonných solárních panelů
- Uložte přebytečnou energii z FV do baterie
- Plné nabití baterie za 1 hodinu
- Rychlé nabíjení a vybíjení

Chytrý

- Podpora nevyváženého výstupu
- Možnost EPS výstupu
- Online monitorování

- Funkce dálkového ovládání

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup

Max. DC vstupní výkon: 30 kW

Max. DC vstupní napětí: 1000 V

Náběhové DC vstupní napětí: 200 V

Rozsah MPPT: 180–950 V

Max. vstupní DC proud: 28 A + 16 A

Max. zkratový proud: 35 A + 20 A

Počet MPPT: 2

Počet řetězců (string) na jeden MPPT: 2/1

Výstup

Jmenovitý výkon AC výstupu a UPS: 15 kW

Jmenovité napětí AC sítě: 240/415 V, 230/400 V, 220/380 V

Výstupní proud AC sítě: 21,8 A (max. 24,1 A)

Účinnost: 97,7 % (98 % max)

Stupeň krytí: IP65

Rozměry: 503 × 503 × 199 mm

Hmotnost: 30 kg