

HIKVISION DS-2CD2746G2HT-IZS(2.8-12MM)(EF)



Cena celkem:	11 689 Kč (bez DPH: 9 660 Kč)
Běžná cena:	12 858 Kč
Ušetříte:	1 169 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1353
Part No.:	DS-2CD2746G2HT-IZS(2.8-12mm)(e
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2746G2HT-IZS(2.8-12mm)(eF)

4megapixelová AcuSense IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,001 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **powered-by-Darkfighter** a **IR přísvitu** s dosahem až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (2688 × 1520)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Technologie powered-by-Darkfighter a IR přísvit s dosahem až 40 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67) + antivandal provedení (IK10)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 40 m

Objektiv: $f = 2,8\text{--}12$ mm, varifokální, motorizovaný, úhel záběru horizontálně $105,4^\circ$ až $34,3^\circ$, vertikálně $56,1^\circ$ až $19,3^\circ$, diagonálně $125,8^\circ$ až $39,4^\circ$

Maximální rozlišení: 2688×1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 12,5 W (zdroj není součástí balení)