

## HIKVISION DS-2CD2746G2HT-IZS(2.8-12MM)(EF)



Cena celkem:	<b>11 689 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 660 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 858 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 169 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1353
Part No.:	DS-2CD2746G2HT-IZS(2.8-12mm)(e
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD2746G2HT-IZS(2.8-12mm)(eF)

**4megapixelová AcuSense IP** kamera typu **dome** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,001 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **powered-by-Darkfighter** a **IR přísvitu** s dosahem až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (2688 × 1520)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Technologie powered-by-Darkfighter a IR přísvit s dosahem až 40 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67) + antivandal provedení (IK10)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 40 m

**Objektiv:**  $f = 2,8\text{--}12$  mm, varifokální, motorizovaný, úhel záběru horizontálně  $105,4^\circ$  až  $34,3^\circ$ , vertikálně  $56,1^\circ$  až  $19,3^\circ$ , diagonálně  $125,8^\circ$  až  $39,4^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $2688 \times 1520$  při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 12,5 W (zdroj není součástí balení)