

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

14.04.26 10:07:15

IMMAX LED BE PREPARE 4V1 PRAVÉ BÍLÉ



Cena celkem:	1 455 Kč (bez DPH: 1 203 Kč)
Běžná cena:	1 601 Kč
Ušetříte:	146 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1432
Part No.:	08285L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX LED Be PREPARE 4 v 1 - funkční osvětlení do každé moderní domácnosti

Přidejte k teplu domova také osvětlení v podobě **IMMAX LED Be PREPARE 4 v 1**. Toto elegantní a multifunkční bodové svítidlo je navrženo tak, aby vytvořilo komfortní osvětlení v dané místnosti. **Barevná teplota 4000 K** je vhodná pro každodenní používání. **Nástěnné LED svítidlo** disponuje **nastavitelným ramenem**, které vám umožní směřovat proud světla požadovaným směrem a podle vašich potřeb. Je tak vhodný pro večerní čtení knih nebo práci.



Mezi další přednosti patří funkce nepřímého osvětlení, které vykouzlí intimní atmosféru v interiéru. Základna obsahuje **dva spínače**, takže obě světla lze ovládat samostatně a nezávisle na sobě. Součástí je také praktická **bezdrátová Qi nabíječka**, která umožní komfortní dobíjení kompatibilních mobilních zařízení bez nutnosti připojovat kabel. Pro drátové napájení přímo z **nástěnného světla IMMAX LED Be PREPARE** slouží port **USB**.





IMMAX LED Be PREPARE 4 v 1 pravé

Upozornění: svítidlo je dostupné ve **dvou variantách - pravé a levé**. Před nákupem si pečlivě ověřte, která varianta vám lépe vyhovuje.

Nástěnné bodové LED svítidlo, které přináší styl a multifunkčnost. Disponuje **nastavitelným ramenem se směrovým světlem** o výkonu 3 W pro pohodlné večerní čtení a **nepřímým osvětlením** o výkonu 3 W pro příjemnou, intimní atmosféru. Samozřejmostí jsou dva samostatné vypínače umístěné na základně. Integrované **Qi bezdrátové nabíjení** a **USB port** umožňují snadné dobíjení mobilních zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 3 W (bodové světlo) + 3 W (nepřímé světlo) + 18 W (Qi nabíjení)

Světelný tok: 309 lm (bodové světlo), 121 lm (nepřímé světlo)

Barevná teplota: 4000 K

Stmívání: ne

Index podání barev CRI (Ra): >80

Vstupní napětí: 24 V / 1 A (lampa), 100-240 V (zdroj)

Barva: bílá

Materiál: kov, hliník, akryl

Rozměry: 300 × 120 × 110 mm

Hmotnost: 0,9 kg

Energetická třída (EEI): E