

STRONG SW5011POE+



Cena celkem:	1 248 Kč
	(bez DPH: 1 032 Kč)
Běžná cena:	1 373 Kč
Ušetříte:	125 Kč
Kód zboží:	SPASRG1004
Part No.:	SW5011POE+
Záruka:	48 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Strong SW5011POE+

Výkonný gigabitový PoE+ switch pro spolehlivé a vysokorychlostní síťové připojení.

Strong SW5011POE+ je profesionální **6portový gigabitový switch** navržený pro vysoký výkon a spolehlivé síťové připojení. Nabízí **4 PoE+ gigabitové Ethernet porty** podporující standardy **IEEE 802.3af/at** a **2 gigabitové uplink porty** (1x RJ45, 1x SFP) pro zajištění plynulého přenosu dat a inteligentního napájení připojených zařízení. Port 1 poskytuje až 60 W, ostatní porty až 30 W.

Switch disponuje **přepínací kapacitou 12 Gbps** a podporuje jumbo rámce až do velikosti **9216 kB**, což zajišťuje optimální výkon i při náročných síťových operacích. Díky třem provozním režimům (**Standard, Extend, VLAN**) nabízí flexibilní možnosti konfigurace sítě. Zařízení je ideální pro nasazení v podnikových prostředích, školách, hotelech a průmyslových aplikacích, kde zajistí bezpečnou a vysoce výkonnou síť.

- 4x 10/100/1000M PoE+ porty pro napájení IP kamer, bezdrátových AP a dalších zařízení
- Port 1 poskytuje až 60 W, ostatní porty až 30 W
- Celkový výkon PoE napájení 100 W
- 2x gigabitové uplink porty (1x RJ45, 1x SFP) pro flexibilní připojení k páteřní síti
- Přepínací kapacita 12 Gbps s propustností 8,928 Mpps
- Podpora jumbo rámců až do velikosti 9216 kB pro efektivní přenos velkých datových paketů
- Tři provozní režimy: Standard, Extend, VLAN pro přizpůsobení různým síťovým požadavkům
- Automatická detekce MDI/MDIX pro bezproblémové připojení
- Kompaktní design s možností umístění na stůl nebo montáže na zeď
- Provozní teplota -20 až +50 °C pro nasazení v různých prostředích

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 4× 10/100/1000M PoE+ RJ-45, 1× GbE RJ45 (uplink), 1× 1G SFP (uplink)

PoE budget: 100 W

Standards: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab

Přepínací kapacita: 12 Gbps

Propustnost: 8,928 Mpps

Vyrovnávací paměť: 1 Mb

MAC adresy: 2k

Jumbo rámce: až 9216 kB

Provozní režimy: Standard, Extend, VLAN

Napájení: 100-240 V AC, 50/60Hz

Provozní teplota: -20 až +50 °C

Rozměry (Š × H × V): 200 × 118 × 44 mm

Hmotnost: 0,6 kg

Certifikace: CE