

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

11.04.26 16:22:27

## HIKVISION DS-7608NXI-K1/8P(D)



Cena celkem:	<b>9 679 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 999 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 647 Kč</b>
Ušetříte:	<b>968 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1408
Part No.:	DS-7608NXI-K1/8P(D)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-7608NXI-K1/8P(D)

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE napájení** (max. 75 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **80 Mb/s**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů + funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve video-streamu nebo 2kanálové rozpoznávání obličeje\* pro snímky obličeje. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **1 pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 16 TB**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu sítě.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 8

**Podporovaná rozlišení:** 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45, 8× RJ-45 (PoE), 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

**HDD:** 1× SATA (max. 16 TB)

**Podpora PoE:** ano, 802.3af/at (max. 75 W)

**Rozměry:** 320 × 240 × 48 mm

**Hmotnost:** ≤ 1 kg

*\*Nelze využívat analýzu AcuSense ze strany NVR a obličejové funkce zároveň, vždy pouze jednu z technologií.*