

UBIQUITI UNIFI SWITCH PRO XG 24 POE



Cena celkem:	47 631 Kč (bez DPH: 39 365 Kč)
Běžná cena:	52 394 Kč
Ušetříte:	4 763 Kč
Kód zboží:	NAPUBT1116
Part No.:	USW-Pro-XG-24-PoE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE

Profesionální **24portový L3 switch Etherlighting™ PoE+++** disponující **16× 10G RJ-45, 8× 2,5G RJ-45 a 2× 25G SFP28** porty pro uplink. Switch podporuje **DHCP server a relay, statické směrování i směrování mezi VLAN**, což z něj činí ideální řešení pro správu lokálních sítí.

- Porty s podsvícením Etherlighting™, které indikují umístění portu, rychlost/linku a nativní VLAN/sít
- 16× 10G RJ-45, 8× 2,5G RJ-45, 2× 25G SFP28
- Max 90 W/port, celkový PoE budget až 720 W
- ESD/EMP ochrana ± 30 kV vzduchem, ± 20 kV kontaktně
- Podpora redundantního napájení
- 1,3" dotykový LCD
- Správa pomocí UniFi Network verze 9.1.120 a novější

L3 funkce

- DHCP Server (místní síť)
- DHCP Relay
- Inter-VLAN Routing (místní síť)
- Static Routing (místní síť)

L2 funkce

- Agregace portů LACP
 - STP & RSTP
 - QoS (DSCP)
 - Pro AV profily (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron)
 - Pokročilá konfigurace IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port)
 - IGMP Snooping
 - 802.1X Control
 - ACL založené na MAC a izolace zařízení
 - ACL založené na IP a izolace sítě
 - DHCP Snooping & Guarding
 - Limit rychlosti výstupu
 - Řízení toku
 - Storm Control
 - Omezování rychlosti Multicast & Broadcast
 - Blokování adres MAC
 - Omezení portu na základě MAC
 - Zrcadlení a izolace portu
 - Jumbo rámce
 - LLDP-MED
 - Voice VLAN
 - Prevence smyček
-
-

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 16× 10G RJ-45, 8× 2,5G RJ-45, 2× 25G SFP28

Kapacita switche: 460 Gbps

Rychlost směrování: 342 Mpps

Podpora PoE: ano, 24× PoE+++, max. budget 720 W

Rozměry: 480 × 442 × 44 mm

Hmotnost: 7,9 kg (8 kg s rackovými úchyty)

Manuál (montážní návod): [Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE](#)

