

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

25.08.25 6:18:50

DELL POWEREDGE R7625



Cena celkem:

1 004 615 Kč
(bez DPH: 830 260 Kč)

Běžná cena:

1 105 076 Kč

Ušetříte:

100 461 Kč

Kód zboží:

SVD203720

Part No.:

R7625-CTO

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R7625

Jedná se o ukázkovou konfiguraci. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese **dell@100mega.cz**.

Základem serveru je 2× 16jádrový procesor **AMD EPYC 9124**, doplněný o **128 GB** operační paměti. Server je dodáván se dvěma **480 GB SSD** a šesti **16 TB HDD** disky.

Na tento produkt je poskytována záruka **3 roky ProSupport on-site next business day**. Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den. Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom. Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a Dell již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: 2× AMD EPYC 9124

Velikost operační paměti: 128 GB (4× 32 GB) DDR5

HDD kapacita: 2× 480 GB SSD, 6× 16 TB HDD

Optická mechanika: ne

Operační systém: bez OS

Provedení skříně: rack

Diskové pozice

Až 12× 3,5" disků

Komunikace: 2× RJ-45

Řadič RAID: PERC H755

Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Podrobný popis konfigurace

Šasi 12× 3,5" disk

Procesor 2× AMD EPYC 9124 (3,0 GHz, 64 MB L3 Cache, Turbo 3,7 GHz, 200 W, 16jádrový)

Paměť 128 GB (4× 32 GB), DDR5, 5600 MT/s, RDIMM, Dual Rank

SSD disk 2× 480GB SATA, 2,5" v 3,5" rámečku, Read Intensive, Hot-Plug

HDD disk 6× 16TB HDD, SAS ISE, 12Gbps, 7,2K, 512e, 3.5", Hot-Plug

PowerEdge 2U Standard Bezel (přední panel)

Ližiny (ReadyRails Sliding Rails w/o CMA)

Riser Config 2, 6 x8 FH + 2 x16 LP

Dvouportová síťová karta Broadcom 5720 Dual Port 1GbE

Řadič PERC H755

Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 16G

Zdroj 2× 1100 W (Hot-Plug, konfigurace dual 1+1), Titanium

Záruka 3 roky, Pro Support NBD on-site