

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

15.04.26 2:09:02

HIKVISION DS-D5022F2-1V2S 21,45"



Cena celkem:	<b>2 838 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 346 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 122 Kč</b>
Ušetříte:	<b>284 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1416
Part No.:	DS-D5022F2-1V2S
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-D5022F2-1V2S

**21,45" Full HD monitor s obnovovací frekvencí 100 Hz a vestavěnými reproduktory pro plynulé a detailní zobrazení.**

Hikvision DS-D5022F2-1V2S nabízí **21,45" VA panel s Full HD rozlišením** (1920 × 1080) a **obnovovací frekvencí až 100 Hz**, která zajišťuje plynulé a ostré zobrazení pohyblivého obrazu. Monitor se vyznačuje ultra tenkým designem s minimálními rámečky na třech stranách, což maximalizuje zobrazovací plochu a umožňuje elegantní začlenění do jakéhokoliv prostředí.

Monitor je vybaven **8bitovým panelem s 16,7 miliony barev** a pokrytím **72 % barevného prostoru NTSC**. Díky **technologii pro redukci modrého světla** chrání vaše oči při dlouhodobém používání. S kontrastním poměrem **4000 : 1** a **širokými pozorovacími úhly 178°** poskytuje kvalitní obraz z jakéhokoliv úhlu pohledu.

Součástí balení je HDMI kabel.

- 100Hz obnovovací frekvence pro plynulé zobrazení videa
- Ultra tenký design s minimálními rámečky na třech stranách (2,38 mm)
- FHD rozlišení 1920 × 1080 s 8bitovou hloubkou barev
- VA panel s kontrastním poměrem 4000 : 1 a jasem 250 cd/m<sup>2</sup>
- Široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně
- Spolehlivý provoz 24/7 pro kritické aplikace
- Vestavěné stereo reproduktory 2 × 2 W pro kvalitní zvuk
- Technologie redukce modrého světla pro ochranu zraku

- Podpora VESA montáže 75 × 75 mm pro flexibilní umístění

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Displej:** 21,45" VA panel

**Rozlišení:** 1920 × 1080 (Full HD)

**Obnovovací frekvence:** max. 100 Hz

**Barevná hloubka:** 8 bit, 16,7 milionů barev

**Jas:** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastní poměr:** 4000 : 1

**Pozorovací úhly:** 178° (H) / 178° (V)

**Doba odezvy:** 8 ms

**Rozhraní:** 1× HDMI 1.4, 1× VGA, 1× audio vstup

**Zvuk:** vestavěné reproduktory 2× 2 W

**VESA montáž:** 75 × 75 mm

**Šířka rámečku:** 2,38 mm (nahore/vlevo/vpravo), 21,55 mm (dole)

**Rozměry s podstavcem:** 493,26 × 393,45 × 185,74 mm

**Rozměry bez podstavce:** 493,26 × 290,13 × 42,35 mm

**Hmotnost:** 2,0 ± 0,5 kg