

## EATON UPS 3P ELLIPSE 3P1300UI



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>7 252 Kč</b><br><b>(bez DPH: 5 993 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>7 977 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>725 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | UPSE1523                                      |
| Part No.:    | 3P1300UI                                      |
| Záruka:      | 36 měsíců hardware / 24<br>měsíců baterie     |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Eaton UPS 3P Ellipse 3P1300UI

#### Kompaktní záložní zdroj pro spolehlivou ochranu domácích i kancelářských zařízení.

EATON UPS 3P Ellipse 3P1300UI představuje moderní záložní zdroj s výkonem **1300 VA/ 840 W**, který poskytuje spolehlivou ochranu vašich elektronických zařízení před výpadky a kolísáním napětí. Tento model nabízí typickou dobu zálohy až **42 minut** pro jeden počítač, **20 minut** pro dva počítače nebo **11 minut** pro tři počítače.

Zdroj je vybaven **4 zásuvkami s ochranou proti přepětí a záložním napájením** a **4 zásuvkami pouze s ochranou proti přepětí** dle mezinárodních norem IEC. Díky elegantnímu a kompaktnímu designu se zdroj hodí do jakéhokoliv prostředí - můžete jej umístit horizontálně, vertikálně nebo s volitelným příslušenstvím i na stěnu či do racku.

- Výkon 1300 VA/ 840 W pro spolehlivé záložní napájení
- O 12 % vyšší výkon než předchozí modely Ellipse ECO
- Typická doba zálohy 42 minut pro jeden PC, 20 minut pro dva PC, 11 minut pro tři PC
- Ochrana proti přepětí odpovídající standardu IEC 61643-11
- Tichý provoz s hladinou hluku méně než 25 dBA
- Flexibilní umístění - horizontálně, vertikálně, na stěnu nebo do racku
- Nastavitelné výstupní napětí 220/230/240 V
- Zásuvky dle mezinárodní normy IEC
- Dva nabíjecí porty (USB + USB-C)
- USB port pro komunikaci s PC a slot pro volitelnou CLOUD-PS kartu pro vzdálenou správu
- Vyměnitelná baterie s ochranou proti hlubokému vybití
- Provozní teplota 0 až 40 °C

## **Ochrana proti přepětí**

Zdroj poskytuje pokročilou ochranu proti přepětí odpovídající standardu IEC 61643-11 s parametry  $U_{oc} = 6000V$ ,  $U_p \leq 1500V$ , což zajišťuje bezpečnost vašich připojených zařízení i během bouřek a výkyvů v elektrické síti.

## **Tichý provoz**

Užijte si tichý uživatelský zážitek díky konstrukci bez ventilátoru s hlukem méně než 25 dBA, která je ideální pro domácí i kancelářské prostředí.

## **Všestranné umístění**

S volitelným příslušenstvím ELRACK a ELWALL můžete UPS namontovat do 19" racku (2U) nebo na stěnu, což vám poskytuje maximální flexibilitu při umístění zařízení.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výkon:** 1300 VA (840 W)

**Topologie:** offline

**Vstupní napětí:** AC 220-240 V (nominální); AC 184-264 V nastavitelné na 160-284 V

**Výstupní napětí:** AC 230 V (nastavitelné na 220 V/230 V/240 V), DC 5 V

**Vstupní frekvence:** 50/60 Hz (pracovní rozsah 46-65 Hz)

**Vstupní ochrana:** 10A resetovatelný jistič

**Připojení:** 4 zásuvky s ochranou proti přepětí a záložním napájením + 4 zásuvky s ochranou proti přepětí (IEC) + USB + USB-C

**Typická doba zálohy:** 42 minut pro 1 PC, 20 minut pro 2 PC, 11 minut pro 3 PC

**Správa baterie:** konstantní dobíjení, studený start, test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, vyměnitelná baterie

**Provozní teplota:** 0 až 40 °C

**Hlučnost:** < 25 dBA

**Rozměry:** 312 × 305 × 81 mm

**Hmotnost:** 7 kg