

## HIKVISION DS-2TD4228-10/S2



Cena celkem:	<b>63 948 Kč</b> <b>(bez DPH: 52 850 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>70 343 Kč</b>
Ušetříte:	<b>6 395 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1437
Part No.:	DS-2TD4228-10/S2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2TD4228-10/S2

Bezpečnostní termo-optická venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (256 × 192) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 35 mK, varifokální objektiv **f = 4,8-153 mm (58,8° × 34,4°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR přísvit do vzdálenosti až **100 m**.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Rozlišení 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25 °C, F# = 1.0), digitální zoom ×2, ×4 nebo ×8
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 °C až 150 °C (± 8 °C)
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samoadaptivní teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Smart tracking: tepelné zobrazení a optické zobrazení
- Algoritmus detekce požáru, detekce kouře pro prevenci požáru
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- TVS 6000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR přísvit s dosahem až 100 m

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip (vizuální):** 1/2,8" CMOS

**Snímací čip (termální):** nechlazený VOx

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 100 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv (vizuální):**  $f = 4,8\text{--}153$  mm, varifokální, úhel záběru horizontálně  $58,8^\circ\text{--}2,18^\circ$  horizontálně,  $34,4^\circ\text{--}1,2^\circ$  vertikálně

**Objektiv (termální):**  $f = 10$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně  $18,1^\circ$ , vertikálně  $13,6^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $2688 \times 1520$  při 25/30 fps (vizuální),  $1280 \times 720$  při 25 fps (termální)

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× RS-485, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup (relé), 1× audio vstup, 1× audio výstup (lineární)

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** AC 24 V, DC 36 V, DC 48 V, nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení)