

## ARCTIC P14 PRO PST



Cena celkem:	<b>182 Kč</b> <b>(bez DPH: 150 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>200 Kč</b>
Ušetříte:	<b>18 Kč</b>
Kód zboží:	CHLARC1480
Part No.:	ACFAN00314A
Záruka:	6 roky / roků
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ARCTIC P14 Pro PST - ať to ve skříni pěkně fouká (v té PC)

**Ventilátor ARCTIC P14 Pro PST**, který ochladí PC skříň, a ještě k tomu rozsvítí barevnou diskotéku. Tento ventilátor je připraven to pořádně roztočit, a to tehdy, když to vaše PC sestava potřebuje. Dosahuje **otáček v rozmezí 400-2500 rpm** díky **PWM řízení** a pokud je provozní zátěž opravdu nízká, zastaví se úplně. Když se ale váš počítač pomalu začíná potit, dokáže hnát vzduch vysokou rychlostí i tlakem, aby zajistil potřebné ochlazení uvnitř skříně.



**FDB ložisko** podporuje dlouhotrvající a tichý chod. Vydrží tak nejen náročnou pracovní činnost, ale také četné virtuální bitvy. Mezi další přednosti ventilátoru **ARCTIC P14 Pro PST** patří **kabeláž Daisy-chain**, která umožňuje snadné propojení více ventilátorů, aniž by vznikla nepřehledná kabelová změť. Vzniká tak čistý a elegantní design, na který je radost pohledět.



### ARCTIC P14 Pro PST

**Pokročilý 140mm PWM ventilátor s fluid dynamic ložiskem pro efektivní chlazení počítačových systémů.**

Ventilátor **ARCTIC P14 Pro PST** představuje vyspělé řešení pro chlazení skříní a chladičů s rozměrem **140 x 140 x 27**

**mm.** Díky **PWM regulaci** v rozsahu 400–2500 rpm poskytuje optimální vyvážení mezi výkonem a hladinou hluku. Speciální **FDB ložisko** zajišťuje dlouhou životnost a tichý provoz.

Ventilátor je vybaven praktickým **daisy-chain kabelem** s délkou 400 mm + 80 mm, který umožňuje snadné propojení více ventilátorů v sérii. Konstrukce splňuje **RoHS požadavky** a je navržena pro provozní teploty od **0 do 40 °C**.

- PWM regulace otáček v rozsahu 400–2500 rpm s možností úplného zastavení pod 5 % PWM
- Vysoký průtok vzduchu 110 CFM (186 m<sup>3</sup>/h) při statickém tlaku 5,2 mm H<sub>2</sub>O
- FDB ložisko pro dlouhou životnost a tichý provoz
- Daisy-chain kabel 400 mm + 80 mm pro sériové propojení více ventilátorů
- 4pinový PWM konektor s dodatečnou 4pinovou zásuvkou
- Nízká spotřeba pouze 0,35 A při napájení 12 V DC
- Kompaktní rozměry 140 × 140 × 27 mm při hmotnosti 242 g

### **Pokročilé PWM řízení**

Ventilátor podporuje plynulou PWM regulaci s možností úplného zastavení při signálu pod 5 %. Startovací napětí pouhých 5 V DC umožňuje spolehlivý rozběh i při nízkých otáčkách.

### **Daisy-chain technologie**

Integrovaný daisy-chain kabel s konektory 4pin plug + 4pin socket umožňuje propojení více ventilátorů v sérii bez nutnosti dodatečných rozboček nebo kabelů.

### **Optimalizovaný design**

Speciálně tvarované lopatky a optimalizovaný rám minimalizují turbulence a zajišťují maximální efektivitu při nízkých vibracích a hlučnosti.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozměry:** 140 × 140 × 27 mm

**Hmotnost:** 242 g

**Otáčky:** 400–2500 rpm (PWM řízené), 0 rpm pod 5 % PWM

**Průtok vzduchu:** 110 CFM, 186 m<sup>3</sup>/h

**Statický tlak:** 5,2 mm H<sub>2</sub>O

**Ložisko:** FDB

**Napájení:** 12 V DC (startovací 5 V DC)

**Spotřeba:** 0,35 A

**Kabel:** 400 mm + 80 mm daisy-chain

**Konektor:** 4pinový PWM plug + 4pinová zásuvka

**Barva:** černá