

EPSON EB-L890E



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 145 210 Kč (bez DPH: 120 008 Kč) |
| Běžná cena: | 159 731 Kč |
| Ušetříte: | 14 521 Kč |
| Kód zboží: | PROEP8826 |
| Part No.: | V11HB24040 |
| Záruka: | 36 měsíců/12 měs.lampa |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Epson EB-L890E - kompaktní projektor pro profi prezentace



Laserový projektor Epson EB-L890E, se kterým dovedete prezentace k vizuální dokonalosti. Tento kompaktní model je určen do konferenčních místností a prostor s velkými projekčními plochami. **Technologie 3LCD spolu s 4K Enhancement při 60 Hz** podporuje mimořádně ostrý obraz a detaily. Díky **vysokému jasu 8 000 lumenů** takový obraz vynikne i v jasné osvětlené místnosti a dalších náročných světelných podmínkách. Projektor **Epson EB-L890E** disponuje pevným středovým objektivem se širokým posunem obrazu a **1,6x zoomem**.

Díky tomu podporuje jednoduché nastavení obrazu a flexibilní instalaci v nejrůznějším prostoru – ať už se jedná o malou školní učebnu, nebo konferenční sál. I přes **kompaktní rozměry** dokáže vyprodukovat obraz na **ploše o velikosti až 500 palců**. **Lehká konstrukce** vám umožní snadné přenášení a vytvořit obrazový zážitek bez kompromisů kdekoliv. Mezi další přednosti patří i **tichý provoz** a v úsporném režimu dosahuje pouhých 26 dB. Je tak ideální do prostředí, kde je kladen důraz na klid a koncentraci – školící místnosti, firemní porady apod.



Projektor Epson EB-L890E je vyroben **z 19 % z recyklovaných plastů**, má nízkou spotřebu energie a v úsporném režimu nabízí až 30 000 hodin bezúdržbového provozu. Díky tomu snižuje dopad na životní prostředí. Samozřejmostí je také důraz na moderní konektivitu. Podporuje **USB 2.0, RS-232C, Ethernet, Wi-Fi, 2x HDMI, HDMI výstup, HDBaseT**, respektive technologie **Apple AirPlay 2** či **Miracast** pro bezdrátové sdílení obsahu z mobilních zařízení. O zvukový výkon se starají **integrované 10W reproduktory**, které s přehledem slní svůj účel.

Epson EB-L890E

Kompaktní laserový projektor s udržitelnou technologií pro profesionální použití.

Model **EB-L890E** poskytuje výborný jas **8000 lumenů** s rozlišením **WUXGA** a pokročilou **technologií 4K Enhancement při 60 Hz**, která zajišťuje ostrý obraz s až **4,6 miliony pixelů**. Díky **technologii 3LCD** dosahuje vynikající reprodukce barev a živého obrazu ideálního pro velké projekční plochy až **500"**.

Projektor je vybaven **laserovým zdrojem světla** s životností až **30 000 hodin v úsporném režimu** (20 000 hodin v normálním provozu), což minimalizuje potřeby údržby. Kompaktní bílé tělo umožňuje snadnou instalaci a **tichý provoz s hladinou hluku pouhých 26 dB** v úsporném režimu, takže je ideální pro přednáškové sály, posluchárny a konferenční místnosti.

- Výkonný jas 8000 lumenů s obrazovou technologií 4K Enhancement při 60 Hz
- Pokročilá technologie 3LCD pro ostrý a živý obraz s kontrastním poměrem přes 5 000 000 : 1
- Flexibilní instalace s posunem objektivu (vertikálně $\pm 50\%$, horizontálně $\pm 20\%$) a zoomem 1,6x
- Projekční poměr 1,35-2,2 : 1 umožňuje promítání obrazu do velikosti až 500"
- Tichý provoz s hladinou hluku 26 dB v úsporném režimu pro nerušené prezentace
- Komplexní konektivita včetně HDBaseT, 2x HDMI (HDCP 2.3), Wi-Fi a USB portů
- Bezdrátové promítání přes Apple AirPlay 2, Miracast a technologii NFC
- Vestavěné 10W reproduktory pro kvalitní zvukový doprovod prezentací
- Ekologický design vyrobený z 19 % recyklovaných plastů s nízkou spotřebou energie

Pokročilé instalační funkce

Projektor nabízí vylepšenou geometrickou korekci s manuální korekcí lichoběžníku (vertikálně $\pm 30^\circ$, horizontálně $\pm 30^\circ$) a funkce Quick Corner a Point Correction.

Chytré ovládání a správa

Rozšířené možnosti konfigurace pomocí technologie NFC a nástroje Epson Projector Config Tool. Cloudové monitorování EPMC umožňuje vzdálenou správu, kompatibilita s cloudem Crestron XiO nabízí centralizované ovládání. Aktualizace firmwaru OTA zajišťují aktuálnost systému.

Profesionální zabezpečení

Komplexní bezpečnostní funkce včetně Kensington ochrany, zámku ovládacího panelu, otvoru pro visací zámek a ochrany heslem. Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN poskytuje dodatečnou ochranu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Projekční systém: 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

LCD panel: 0,67 palců s C2 Fine

Světelný výstup: 8000 lumenů (5600 lumenů ekonomický režim)

Rozlišení: WUXGA s technologií 4K Enhancement

Kontrastní poměr: přes 5 000 000 : 1

Zdroj světla: laser, 20 000/30 000 hodin životnost

Projekční poměr: 1,35-2,20 : 1

Zoom: manuální, faktor 1-1,6

Posun objektivu: manuální - vertikálně $\pm 50\%$, horizontálně $\pm 20\%$

Konektivita: 2x USB 2.0, RS-232C, Ethernet, Wi-Fi, 2x HDMI, HDMI výstup, HDBaseT

Spotřeba: 388 W (normální), 266 W (úsporný), 0,4 W (standby)

Rozměry: 440 x 340 x 138 mm

Hmotnost: 8,5 kg