

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

11.04.26 2:09:12

## VICTRON ORION DC-DC KONVERTOR 48/24-12A (280W)



Cena celkem:	<b>2 911 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 406 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 202 Kč</b>
Ušetříte:	<b>291 Kč</b>
Kód zboží:	SOPVIC0063
Part No.:	ORI482428110
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Victron Orion DC-DC konvertor 48/24-12A (280 W)

Profesionální izolovaný DC/DC konvertor **Victron Orion 48/24V-12A (280 W)** nabízí řadu unikátních funkcí a jednoduchou instalaci.

#### Vzdálené ovládání zapnutí/vypnutí

Svorka dálkového zapnutí/vypnutí odstraňuje potřebu silnoproudého spínače ve vstupním zapojení. Dálkové zapnutí/vypnutí lze ovládat pomocí slaboproudého spínače nebo například motorovým start/stop vypínačem (viz. schéma níže).



Vypínač připojený k oběma vzdáleným terminálům



Vypínač připojený k baterii (+)

### Paralelní chod

Všechny modely jsou odolné proti zkratu a mohou být provozovány v paralelním zapojení ke zvýšení výstupního výkonu. Počet jednotek, které mohou být připojené paralelně je neomezený.

### Krytí IP43

Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými dolů.

### Chráněno proti vysokým teplotám

Výstupní proud se při vysoké okolní teplotě snižuje.

### Rychlá a jednoduchá instalace

Pro napojení kabelů jsou k dispozici klasické šroubové svorky, takže nebudete pro zapojení konvertoru potřebovat žádné speciální nářadí.

### Nastavitelné výstupní napětí

Není určeno pro nabíjení baterií.

Pro nabíjení akumulátorů zvažte použití zařízení Orion-Tr Smart.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Vstupní napětí:** DC 32–70 V

**Výstupní napětí:** DC 20–30 V (+/- 0,2 V)

**Maximální trvalý výstupní proud:** 12 A

**Účinnost:** 89 %

**Rozsah provozních teplot:** -20 až +55 °C

**Hmotnost:** 1,3 kg

**Rozměry:** 186 × 130 × 70 mm