

REOLINK HUB 1



Cena celkem:	2 894 Kč
	(bez DPH: 2 392 Kč)
Běžná cena:	3 183 Kč
Ušetříte:	289 Kč
Kód zboží:	KIPRE00062
Part No.:	Hub 1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Reolink Hub 1

Bezdrátové bezpečnostní centrum s lokálním šifrovaným úložištěm pro správu až 8 IP kamer.

Hub 1 představuje kompletní řešení pro domácí bezpečnostní systém s důrazem na **lokální úložiště a ochranu soukromí**. Zařízení je vybaveno **128GB microSD kartou** a podporuje rozšíření až na **2x 512 GB** díky dvěma slotům pro microSD karty. Všechna data jsou chráněna **pokročilým šifrováním AES-128** a ukládána lokálně bez nutnosti cloudových služeb.

Systém podporuje nejmodernější **Wi-Fi 6 technologii** a dual-band připojení na frekvencích **2,4 GHz a 5 GHz**, což zajišťuje stabilní spojení s připojenými kamerami. Hub dokáže zpracovávat video až v **16Mpx rozlišení** a nabízí pokročilé funkce jako timelapse, hlasové ovládání přes Google Assistant a správu více uživatelských účtů.

- Lokální úložiště se 128GB microSD kartou a možností rozšíření na 2x 512 GB
- Podpora až 8 IP kamer včetně PoE, Wi-Fi a bateriových kamer s rozlišením až 16 Mpx
- Pokročilé šifrování AES-128 chrání data před neoprávněným přístupem i při krádeži
- Wi-Fi 6 a dual-band 2,4/5 GHz pro stabilní bezdrátové připojení
- Offline záznam funguje i při výpadku internetového připojení
- Integrovaný reproduktor s hlasitostí až 115 dB pro poplachové signály
- Správa až 11 uživatelských účtů s nastavitelnými oprávněními
- Kompatibilita s Google Assistant pro hlasové ovládání

Pokročilé zabezpečení a správa

Hub 1 využívá exkluzivní anti-theft algoritmy a šifrování pro maximální ochranu dat. Systém vytváří lokální LAN síť, která umožňuje kamerám fungovat i bez internetového připojení. Správa oprávnění umožňuje nastavit 1 administrátorský účet a

až 10 podřízených účtů s individuálními právy.

Kompatibilita a konektivita

Zařízení je kompatibilní se všemi Reolink PoE kamerami, Wi-Fi kamerami s napájením ze sítě a nejnovějšími bateriových Wi-Fi kamerami (kromě 2Mpx bateriových a 4G kamer). Ethernet port 10/100 Mbps zajišťuje stabilní síťové připojení.

Pokročilé funkce

Hub nabízí pravidelné bezpečnostní přehledy, timelapse funkci pro dlouhodobé sledování, smart přehrávání s historií událostí a přístup k live náhledu přes mobilní aplikaci i PC klient.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Správa kamer: až 8 IP kamer

Kompatibilita: všechny Reolink Wi-Fi/PoE kamery (bateriové kamery vyžadují aktualizaci firmware)

Úložiště: 2× microSD slot až 512GB, šifrování AES-128

Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), 2,4/5 GHz

Zabezpečení: WPA/WPA2/WPA3

Konektivita: 1× Ethernet 10/100 Mbps RJ-45

Napájení: DC 12V/1A

Reproduktor: max. 115 dB

Uživatelé: 11 uživatelů (1 účet správce a 10 sdílených účtů)

Provozní teplota: -10 až +45 °C

Rozměry: 161,8 × 95 × 95 mm

Hmotnost: 441 g

Obsah balení: Hub 1, microSD karta 128 GB, napájecí adaptér, 1 m ethernetový kabel, návod k použití