

AXAGON HMC-CUB83X2



Cena celkem:	2 299 Kč (bez DPH: 1 900 Kč)
Běžná cena:	2 529 Kč
Ušetříte:	230 Kč
Kód zboží:	PRIAXA1265
Part No.:	HMC-CUB83X2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

AXAGON HMC-CUB83X2

Pokročilý multiportový USB-C hub s duálním video výstupem a rychlostí 10 Gb/s pro profesionální použití.

Kompaktní USB-C hub **7 v 1** rozšíří váš notebook, počítač nebo telefon o dva video výstupy **HDMI a DisplayPort**, tři datové **USB 10 Gbps** porty, **Gigabit Ethernet** síťový konektor a **Power Delivery 100 W** nabíjení. Díky **15cm USB-C kabelu** získáte okamžité připojení k externím monitorům až s rozlišením **8K/30 Hz nebo 4K/144 Hz**, případně dvěma monitorům současně v rozlišení **4K/60 Hz**.

Hub využívá rozhraní **USB 3.2 Gen2** s přenosovou rychlostí až **10 Gb/s** a je plně kompatibilní s **Thunderbolt 3/4/5**. Hliníkové tělo zajišťuje mechanickou odolnost a efektivní pasivní chlazení. Podpora **HDR (High Dynamic Range)** nabízí širší rozsah barev a vyšší kontrast pro profesionální práci i zábavu. Díky technologiím **Plug & Play a Hot Plug** nevyžaduje složitou instalaci a umožňuje připojování zařízení za běhu.



- Duální video výstup HDMI + DisplayPort s rozlišením až 8K/30 Hz, 4K/144 Hz nebo dual 4K/60 Hz s podporou HDR a 8kanálového zvuku
- Tři USB porty s rychlostí 10 Gb/s (2× USB + 1× USB-C) pro připojení externích disků a periférií
- Power Delivery 3.0 s výkonem až 100 W pro nabíjení notebooků a telefonů přes hub
- Gigabit Ethernet síťová karta 10/100/1000 Mb/s s RJ-45 konektorem pro stabilní síťové připojení

- Kompaktní hliníkové tělo (107 × 45 × 15 mm, 66 g) s pasivním chlazením a LED indikací připojení
- Kompatibilita s Windows 10/11, macOS, Linux, iPadOS, iOS, Chrome OS a Android
- Plná podpora HDCP 2.3, HPD, TMDS a vícekanálového audio formátu až 192 kHz/24bit



Profesionální video výstupy

Hub nabízí současné využití HDMI a DisplayPort výstupů pro připojení až dvou externích monitorů, televizorů nebo projektorů. Při použití jednoho monitoru dosáhnete rozlišení až **8K/30 Hz Ultra HD, 4K/144 Hz, 2K/240 Hz nebo 1080p/240 Hz**. Při zapojení dvou monitorů poskytuje rozlišení **4K/60 Hz na každém z nich**. Podporuje přenos vícekanálového zvuku včetně komprimovaných formátů AC-3 a DTS.

Systémové požadavky

Pro správnou funkci video výstupů musí USB-C port vašeho zařízení podporovat **DisplayPort Alternate Mode verze min. 1.4 nebo Thunderbolt 3 a vyšší**. Pro nabíjení přes Power Delivery musí podporu PD obsahovat notebook, kabel i síťová nabíječka. U zařízení Apple s macOS je maximální obnovovací frekvence většinou omezena na 60 Hz.

Obsah balení

USB-C hub s kabelem napevno o délce 15 cm, vícejazyčný návod, kartonová krabička s otvorem pro zavěšení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní rozhraní: USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2), konektor USB-C male, kompatibilní s Thunderbolt 3/4/5

USB výstupy: 2 × USB 10 Gbps + 1 × USB-C 10 Gbps

Video výstupy: 1 × HDMI + 1 × DisplayPort

Maximální rozlišení: 8K/30 Hz, 4K/144 Hz (1 monitor), 4K/60 Hz (2 monitory)

Power Delivery: 1 × USB-C vstup, až 100 W (PD 3.0)

Síťové rozhraní: Gigabit Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Mb/s

Podpora video: HDR, HPD, TMDS, HDCP 1.4/2.3, 8kanálové LPCM, AC-3, DTS, HBR audio až 192 kHz/24bit

Kompatibilita: Windows 10/11, macOS, Linux, iPadOS, iOS, Chrome OS, Android

Materiál těla: hliník s pasivním chlazením

Délka kabelu: 15 cm (napevno)

Rozměry: 107 × 45 × 15 mm

Hmotnost: 66 g (včetně kabelu)