

IMMAX NEO SMART NEXA 2TLAČÍTKOVÝ (ZIGBEE 3.0)



| | |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | 679 Kč |
| | (bez DPH: 561 Kč) |
| Běžná cena: | 747 Kč |
| Ušetříte: | 68 Kč |
| Kód zboží: | ELIIMM1043 |
| Part No.: | 07550L |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

IMMAX NEO SMART Nexa 2tlačítkový (Zigbee 3.0)

Moderní chytrý vypínač pro ovládání osvětlení dotykem, hlasem i mobilní aplikací.

Inteligentní **2tlačítkový vypínač** s komunikačním protokolem **Zigbee 3.0** představuje ideální řešení pro domácnosti s různými potřebami jednotlivých členů. Zatímco rodiče mohou ovládat osvětlení pohodlně hlasem nebo přes mobilní aplikaci, děti a prarodiče ocení klasické ovládání dotykem. Vypínač se snadno instaluje do stávající elektroinstalační krabice podle **EU specifikace**.

Prostřednictvím aplikace **IMMAX NEO PRO** dostupné pro **iOS i Android** můžete vytvářet časové plány osvětlení nebo inteligentní scény v jednotlivých místnostech přesně podle vašich požadavků. Vypínač je kompatibilní s hlasovými asistenty **Apple Siri zkratky** a systémy **TUYA a LIDL**. Díky funkci **Zigbee repeateru** zároveň rozšiřuje dosah vaší chytré domácnosti.



- Komunikační protokol Zigbee 3.0 s frekvencí 2400–2483,5 MHz a maximálním RF výkonem 19 dBm
- Univerzální napájení AC 100–240 V, 50/60 Hz s maximálním zatížením 800 W a proudem 10 A
- Integrovaná funkce Zigbee repeateru pro rozšíření dosahu chytré domácnosti
- Bezdrátový dosah až 30 m při přímé viditelnosti, 10 m v zastavěném prostoru
- Kompatibilita s aplikací IMMAX NEO PRO v češtině a dalších 60 jazycích pro iOS a Android

- Podpora hlasových asistentů Apple Siri zkratky a systémů TUYA, LIDL
- Eleganční provedení z plastu a skla s rozměry 80 × 80 × 47 mm a hmotností 115 g



Provozní podmínky a bezpečnost

Vypínač je navržen pro provoz v teplotním rozsahu -10 až +40 °C a relativní vlhkosti do 80 %. Síťové pohotovostní napájení činí pouze 0,01 mA, což zajišťuje minimální spotřebu v klidovém režimu. Stupeň krytí IP20 předurčuje zařízení pro použití v interiéru.

Upozornění na zatížení

Maximální zatížení 800 W je vhodné pro připojení maximálně 2 LED světel. Při vyšším počtu světel nebo jiných typech osvětlení může dojít k překročení povoleného zatížení.

Obsah balení

Smart vypínač, uživatelský manuál



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: 2tlačítkový SMART vypínač

Protokol: Zigbee 3.0

Frekvence: 2400–2483,5 MHz

Maximální RF výkon: 10 dBm (max. 19 dBm)

Zigbee repeater: ano

Napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Maximální zatížení: 800 W (max. 2 LED světla)

Maximální proud: 10 A

Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru

Provozní teplota: -10 °C až +40 °C

Provozní vlhkost: < 80 %

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 80 × 80 × 47 mm

Materiál: plast, sklo

Hmotnost: 115 g