

## NEDIS VREP3450AT



Cena celkem:	<b>1 572 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 299 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 730 Kč</b>
Ušetříte:	<b>157 Kč</b>
Kód zboží:	KABNED1599
Part No.:	VREP3450AT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Nedis VREP3450AT

#### HDMI extender pro přenos Full HD signálu na vzdálenost až 60 metrů přes standardní síťový kabel.

Tento HDMI extender umožňuje prodloužit HDMI připojení pomocí běžného **síťového kabelu Cat5e nebo Cat6** na vzdálenost až **60 metrů**. Řešení je ideální pro přenos TV signálu do jiné místnosti, kde by použití dlouhého HDMI kabelu bylo problematické. Síťový kabel lze snadno vést skrz PVC trubky a na rozdíl od dlouhých HDMI kabelů poskytuje **stabilní a spolehlivý přenos** i na větší vzdálenosti.

Zařízení podporuje maximální rozlišení **1920 × 1080 px (Full HD)** při frekvenci **60 Hz** a šířku pásma až **1,65 Gb/s**. Kromě přenosu obrazu a zvuku zachovává i další HDMI funkce jako **3D podporu, CEC, DTS a Dolby Digital**. Extender se skládá z vysílací a přijímací jednotky v **kovovém provedení** antracitové barvy.

- Prodloužení HDMI připojení až na 60 metrů pomocí síťového kabelu Cat5e/Cat6
- Podpora Full HD rozlišení 1080p při 60 Hz s šířkou pásma 1,65 Gb/s
- Přenos audio i video signálu včetně podpory 3D, CEC, DTS a Dolby Digital
- Kovové provedení vysílací i přijímací jednotky v antracitové barvě
- Kompatibilita s HDCP technologií pro ochranu obsahu
- Snadná instalace bez nutnosti konfigurace nebo ovladačů
- Napájení obou jednotek pomocí dodaných adaptérů 5 V DC

#### Podporovaná rozlišení

Extender podporuje širokou škálu rozlišení: 1080p@60Hz, 720p@60Hz, 480p@60Hz, 1080i@30Hz a 576p@50Hz. Poměr stran je **16 : 9** s taktovací frekvencí **165 MHz**.

### **Napájení a spotřeba**

Obě jednotky se napájejí pomocí dodaných adaptérů s výstupem **5 V DC / 1 A**. Spotřeba v provozním režimu je **5 W**, v pohotovostním režimu **3 W**. Napájecí kabely mají délku **1 metr** a jsou zakončeny vidlicí typu Euro (CEE 7/16).

### **Obsah balení**

Vysílací jednotka, přijímací jednotka, 2× napájecí adaptér, stručný návod k použití.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ zařízení:** HDMI extender

**Typ přenosu:** přes Cat5e / Cat6

**Maximální vzdálenost:** až 60 m

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD) @ 60 Hz

**Maximální šířka pásma:** 1,65 Gb/s

**Taktovací frekvence:** 165 MHz

**Vstupy/výstupy vysílače:** 1× HDMI (vstup), 1× RJ-45

**Vstupy/výstupy přijímače:** 1× HDMI (výstup), 1× RJ-45

**Podporované technologie:** HDCP, 3D, CEC, DTS, Dolby Digital

**Napájení:** 5 V DC / 1 A (2× adaptér v balení)

**Příkon:** 5 W (provoz) / 3 W (standby)

**Materiál:** kov

**Barva:** černá

**Rozměry:** 82 × 43 × 23 mm

**Hmotnost:** 301 g