

NEDIS VSPL3472AT



Cena celkem:	1 118 Kč (bez DPH: 924 Kč)
Běžná cena:	1 230 Kč
Ušetříte:	112 Kč
Kód zboží:	KABNED1604
Part No.:	VSPL3472AT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Nedis VSPL3472AT

Profesionální HDMI rozbočovač pro zobrazení obsahu na dvou displejích současně s plnou podporou 4K rozlišení.

Tento **2portový HDMI rozbočovač** umožňuje přenášet obraz a zvuk z jednoho zdroje na **dva Ultra HD displeje současně**. Ideální řešení pro prezentace, domácí kino nebo komerční instalace, kde potřebujete zobrazit stejný obsah na více obrazovkách. Díky integrovanému zesilovači signálu můžete používat **delší HDMI kabely bez degradace kvality** obrazu či zvuku.

Rozbočovač je vyroben z **kovového materiálu v antracitové barvě**, což zajišťuje odolnost a účinné odvádění tepla. Podporuje **maximální rozlišení 4K@60Hz** s přenosovou rychlostí až **18 Gb/s**, včetně pokročilých technologií jako **HDCP 2.2, 3D obsahu a Deep Color 30/36 bit**. Automatické řízení zajišťuje snadné použití bez nutnosti manuálního přepínání.

- Podporuje rozlišení až 4K Ultra HD při 60 Hz a 3D obsah pro špičkovou kvalitu obrazu
- Přenosová rychlost 18 Gb/s zajišťuje bezproblémový přenos dat bez komprese
- Kompatibilní s HDCP 2.2 pro přehrávání chráněného obsahu z Blu-ray a streamovacích služeb
- Integrovaný zesilovač signálu umožňuje použití delších HDMI kabelů bez ztráty kvality
- Podpora pokročilých audio formátů včetně Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio
- Kovová konstrukce v antracitové barvě pro dlouhou životnost a efektivní chlazení
- Automatické řízení EDID pro bezproblémovou kompatibilitu s různými displeji

Pokročilé video a audio technologie

Rozbočovač podporuje širokou škálu rozlišení od 480p až po 4K@60Hz, včetně 1080p@120Hz pro herní aplikace. Barevné

formáty RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 a YCbCr 4:2:0 zajišťují přesné podání barev. Hodinová frekvence 600 MHz garantuje stabilní přenos signálu.

Napájení a spotřeba

Zařízení je napájeno ze sítě pomocí přiloženého adaptéru s kabelem délky 1 m. Příkon v provozním režimu je 5 W, v pohotovostním režimu pouhé 2 W. Napájecí konektor DC 9 × 5,5 mm.

Obsah balení

Rozbočovač, napájecí adaptér, návod k použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zařízení: HDMI rozbočovač

Počet portů: 1× HDMI vstup, 2× HDMI výstup

Maximální rozlišení: 4K@60Hz (3840 × 2160 px)

Podporovaná rozlišení: 4K@60 Hz, 4K@30 Hz, 1080p@120 Hz, 1080p@60 Hz, 720p@60 Hz, 576p@60 Hz, 480p@60 Hz

Maximální šířka pásma: 18 Gb/s

Taktovací frekvence: 600 MHz

Podporované technologie: HDCP 2.2, 3D, Deep Color 30/36 bit, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Barevné formáty: RGB, YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2

Poměr stran: 16 : 9

Napájení: 5 V DC / 1 A (napájecí adaptér součástí balení)

Spotřeba: 5 W (provoz), 2 W (standby)

Rozměry: 70 × 62 × 20 mm

Hmotnost: 163 g

Materiál: kov

Barva: antracit