

## IMMAX NEO SMART CHYTRÁ ZÁSUVKA NEXA (TYP E) ZIGBEE 3.0



Cena celkem:	<b>783 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 647 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>861 Kč</b>
Ušetříte:	<b>78 Kč</b>
Kód zboží:	DAZIMM1066
Part No.:	07553L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## IMMAX NEO SMART chytrá zásuvka Nexa (typ E) Zigbee 3.0

**Inteligentní vnitřní zásuvka s měřením spotřeby energie a integrovanými USB porty pro rychlé nabíjení mobilních zařízení.**

Chytrá zásuvka Nexa typ E s kolíkem v moderním bílém designu kombinuje klasickou síťovou zásuvku s maximálním zatížením **3200 W (16 A)** s praktickými nabíjecími porty **USB a USB-C** s technologií **Power Delivery 20 W**. Díky integrovanému měření spotřeby můžete sledovat aktuální příkon, napětí i celkovou spotřebu energie připojených zařízení.

Zásuvka pracuje na platformě **TUYA** a ovládá se přes aplikaci **IMMAX NEO PRO** dostupnou pro iOS i Android, která podporuje více než 60 jazyků. Podporuje hlasové ovládání prostřednictvím **Amazon Alexa, Apple Siri Zkratky a Google Assistant**. Zásuvka funguje také jako **Zigbee repeater** pro rozšíření chytré sítě.



- Měření spotřeby energie se zobrazením aktuálního příkonu a napětí v aplikaci
- Dva USB porty a podpora Power Delivery 20 W pro rychlé nabíjení
- Komunikační protokol Zigbee 3.0 s frekvencí 2400–2483,5 MHz pro stabilní připojení
- Ochrana proti přepětí (265 V) a podpětí (90 V) pro bezpečný provoz
- Funkce časovače a odpočtu pro automatické zapínání a vypínání
- Hlasové ovládání přes Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri Zkratky

### **Pokročilé funkce v aplikaci**

Aplikace IMMAX NEO PRO umožňuje vzdálené zapínání a vypínání zásuvky, nastavení časovače pro automatické ovládání podle rozvrhu, odpočet do vypnutí a průběžné sledování spotřeby energie připojených spotřebičů.

### **Bezpečný provoz**

Zásuvka je vybavena ochranami proti přepětí a podpětí, pracuje v teplotním rozsahu 0 až +40 °C a vlhkosti 10 až 90 %. Stupeň krytí IP20 zajišťuje bezpečné použití v interiéru.

### **Obsah balení**

Vnitřní zásuvka, uživatelský manuál

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ:** vnitřní chytrá zásuvka typ E (s kolíkem)

**Protokol:** Zigbee 3.0

**Maximální RF výkon:** 19 dBm

**Zigbee repeater:** ano

**Dosah:** 30 m přímá viditelnost, 5 m v zastavěném prostoru

**Jmenovité napětí:** AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz

**Maximální zatížení:** 3200 W, 16 A

**USB výstup:** 9V/2,2A, 12V/1,67A

**USB-C výstup:** 9V/2,2A, 12V/1,67A

**USB + USB-C současně:** 9V/1,1A, 12V/0,84A max.

**Power Delivery:** 20 W

**Pracovní teplota:** 0 až +40 °C

**Pracovní vlhkost:** 10 až 90 %

**Stupeň krytí:** IP20

**Rozměry:** 80 × 80 × 50 mm

**Hmotnost:** 129 g

**Barva:** bílá