

APC BACK-UPS 750VA



Cena celkem:	2 831 Kč
	(bez DPH: 2 340 Kč)
Běžná cena:	3 114 Kč
Ušetříte:	283 Kč
Kód zboží:	UPSAPC0285
Part No.:	BX750MI-GR
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

APC Back-UPS BX750MI-GR

Záložní zdroj pro spolehlivou ochranu domácí a kancelářské elektroniky před výpadky a přepětím.

Model **APC Back-UPS BX750MI-GR** představuje cenově dostupné řešení pro ochranu elektroniky v domácnostech a home office prostředí. Záložní zdroj s výkonem **750 VA/410 W** využívá **Line-Interactive topologii** s automatickou regulací napětí (AVR), která okamžitě koriguje kolísání vstupního napětí bez využití baterie.

Zařízení nabízí **4 výstupní zásuvky Schuko** se zálohou baterie a ochranou proti přepětí, kompaktní rozměry **160 x 120 x 355 mm** a hmotnost **5,4 kg**. Při polovičním zatížení poskytuje typickou dobu zálohy **8,5 minuty**, při plném zatížení **1 minutu**. Součástí je software **PowerChute Personal Edition** pro správu a monitorování UPS.

- Výkon 750 VA/410 W s Line-Interactive topologií pro efektivní ochranu
- Automatická regulace napětí (AVR) koriguje kolísání bez využití baterie
- 4 výstupní zásuvky Schuko se zálohou baterie a ochranou proti přepětí
- RJ45 Gigabit ochrana datových linek bez snížení rychlosti připojení
- Typická doba zálohy 8,5 minuty při polovičním zatížení, 1 minuta při plném zatížení
- LED indikátory na předním panelu pro snadné sledování provozního stavu
- Software PowerChute Personal Edition pro správu a monitoring UPS
- Kompaktní provedení 160 x 120 x 355 mm vhodné pro kancelářské prostory

Ideální ochrana pro různé aplikace

UPS je vhodný pro ochranu pracovních stanic (modem, router, PC, monitor, NAS), domácí zábavy (TV box, televize, audio systémy) i chytré domácnosti (smart reproduktory, bezpečnostní kamery). Baterie typu sealed Lead-Acid s gelovou

technologií nevyžaduje údržbu.

Komunikace a správa

Zařízení disponuje rozhraním USB pro připojení k počítači a komunikaci se softwarem PowerChute Personal Edition. Software umožňuje monitorování stavu UPS, nastavení parametrů a automatické bezpečné vypnutí systému při delším výpadku napájení.

Ochrana datových linek

Integrovaná RJ45 Gigabit ochrana chrání připojená zařízení před přepětím přicházejícím po síťových kabele bez negativního vlivu na rychlost datového přenosu až 1 Gb/s.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 750 VA/410 W

Topologie: Line-Interactive

Výstupní napětí: 230 V

Výstupní napětí na baterii: 230 V \pm 10% při 100% zatížení

Výstupní frekvence: 50/60 Hz \pm 0,5 Hz

Tvar výstupní vlny: stepped approximation to a sinewave

Výstupní konektory: 4x Schuko se zálohou baterie

Vstupní napětí: 230 V

Vstupní konektor: CEE 7/7

Vstupní kabel: 1,2 m

Vstupní frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz

Typ baterie: sealed Lead-Acid s gelovou technologií, bezúdržbová

Typická doba zálohy při ½ zatížení: 8,5 min

Typická doba zálohy při plném zatížení: 1 min

Typická doba nabíjení: 6 hodin

Ochrana datových linek: RJ45 Gigabit

Komunikační rozhraní: USB

Software: PowerChute Personal Edition

LED indikátory: ano, vizuální indikace stavu

Rozměry (V x Š x H): 160 x 120 x 355 mm

Hmotnost: 5,4 kg

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Provozní vlhkost: 0-95 %

Provozní nadmořská výška: 0-3000 m

Skladovací teplota: +15 až +40 °C

Certifikace: CB Meet EN62040-1, CE, IEC-62040-1, IEC-62040-2

RoHS: ano