

PLANET GS-4210-8UP2X



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 9 568 Kč (bez DPH: 7 907 Kč) |
| Běžná cena: | 10 525 Kč |
| Ušetříte: | 957 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2694 |
| Part No.: | GS-4210-8UP2X |
| Záruka: | 38 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET GS-4210-8UP2X

Výkonný managed PoE++ switch s podporou standardu IEEE 802.3bt pro napájení náročných síťových zařízení.

Profesionální síťový switch **PLANET GS-4210-8UP2X** nabízí **8 portů 10/100/1000BASE-T** s funkcí **PoE++ 802.3bt** poskytující až **95 W na port** a celkový výkon **240 W**. Každý port dokáže napájet i ty nejnáročnější zařízení jako PTZ kamery, tenké klienty, dotykové panely nebo digitální displeje. Pro vysokorychlostní připojení k páteřní síti disponuje **2x 10GBASE-SR/LR SFP+ porty** kompatibilními s 100M/1G/2.5G moduly.

Switch je vybaven pokročilými **L2/L4 funkcemi** včetně **ITU-T G.8032 ERPS** technologie s obnovou pod 450 ms, **802.1Q VLAN, Q-in-Q, MSTP, LACP** a komplexním **QoS**. Inteligentní PoE funkce jako **PD Alive Check, PoE Schedule** a **Scheduled Power Recycling** automatizují správu napájených zařízení. Zabezpečení zajišťují protokoly **SSHv2, TLSv1.3, SNMP v3, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection** a **IP Source Guard**.

- 8 portů Gigabit Ethernet s PoE++ 802.3bt poskytujících až 95 W na port při celkovém výkonu 240 W
- 2x 10G SFP+ porty kompatibilní s 100M/1G/2.5G/10G moduly pro flexibilní uplink připojení
- ITU-T G.8032 ERPS ring s dobou obnovy pod 450 ms pro vysokou dostupnost sítě
- Inteligentní PoE funkce: PD Alive Check, PoE Schedule, Power Recycling a monitorování spotřeby
- PoE Extended Mode umožňuje napájení 802.3at zařízení až do vzdálenosti 250 metrů při 10 Mbps
- Pokročilé L2/L4 funkce: 802.1Q VLAN, Q-in-Q, MSTP, LACP, IGMP/MLD snooping, IPv4/IPv6 ACL
- Komplexní zabezpečení: SSHv2, TLSv1.3, DHCP Snooping, ARP Inspection, 802.1x autentizace
- Dual stack IPv6/IPv4 management s webovým rozhraním, CLI, SNMP a podporou CloudNMS
- SFP-DDM diagnostika pro monitoring optických parametrů v reálném čase

Pokročilé PoE režimy a kompatibilita

Switch podporuje dva výstupní režimy PoE: **95W 802.3bt PoE++** využívající všechny 4 páry vodičů (piny 1,2,3,6 + 4,5,7,8) a **36W End-span 802.3at PoE+** na pinech 1,2,3,6. Automatická detekce napájených zařízení a ochrana proti vzájemnému rušení portů zajišťují bezpečný a stabilní provoz.

Redundantní topologie a vysoká dostupnost

Implementace **ITU-T G.8032 ERPS** (Ethernet Ring Protection Switching) společně s **IEEE 802.1s MSTP** poskytuje rychlou obnovu sítě při výpadku a ochranu před smyčkami. Podpora až **8 trunk skupin** s LACP umožňuje zvýšení propustnosti a redundanci spojů.

Energeticky úsporné funkce

Funkce **PoE Schedule** s 4 profily umožňuje automatické vypínání napájení portů mimo pracovní dobu, čímž výrazně snižuje spotřebu energie. **Inteligentní ventilátor** přizpůsobuje otáčky podle teploty pro tichý a úsporný provoz.

Flexibilní konektivita a správa

SFP+ porty podporují vzdálenosti od 550 m (multi-mode) až po 120 km (single-mode WDM). Správa přes **Web GUI, CLI, Telnet, SNMP v1/v2c/v3** nebo cloudovou platformu **PLANET CloudNMS** s mobilní aplikací pro vzdálený dohled.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8× 10/100/1000BASE-T PoE++, 2× 10G SFP+

PoE standard: IEEE 802.3bt/at/af, až 95 W/port, celkem 240 W

PoE režimy: 95W 802.3bt (4-pair), 36W 802.3at (end-span)

Switch fabric: 56 Gbps non-blocking

Throughput: 41,66 Mpps při 64B rámcích

MAC tabulka: 16 000 záznamů

VLAN: až 256 skupin z 4094 VLAN ID, 802.1Q, Q-in-Q, Private VLAN

Spanning Tree: STP, RSTP, MSTP, BPDU Guard/Filtering

Link Aggregation: 802.3ad LACP, až 8 skupin po 8 portech

QoS: 8 front, 802.1p, DSCP, IP precedence, WRR

Multicast: IGMP v2/v3 snooping, MLD v1/v2 snooping, až 256 skupin

Zabezpečení: ACL (256 záznamů), 802.1x, RADIUS, DHCP Snooping, ARP Inspection

Management: Web, CLI, Telnet, SSH v2, SNMP v1/v2c/v3, TLS v1.2/v1.3

Napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba: max. 10,7 W (bez zátěže), max. 269 W (plné zatížení)

Rozměry: 280 × 230 × 44 mm

Hmotnost: 1885 g

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Montáž: rack 1U