

HP 549PM 49"



Cena celkem:	24 715 Kč (bez DPH: 20 426 Kč)
Běžná cena:	27 186 Kč
Ušetříte:	2 471 Kč
Kód zboží:	MONC02013
Part No.:	B7GV8AA#ABB
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

49" konferenční monitor HP řady 5 Pro DQHD - 549pm (B7GV8AA)

Profesionální ultraširoký zakřivený monitor s pokročilými konferenčními funkcemi a AI technologiemi pro maximální produktivitu.

Tento **49" monitor** s rozlišením **DQHD (5 120 × 1 440 px)** a zakřivením **1800R** nabízí působivý pracovní prostor v poměru stran **32:9**, který nahradí dva samostatné displeje. **VA panel** s kontrastním poměrem **4 000:1** a jasnem **400 nitů** zajišťuje živé barvy pokrývající **99% sRGB** a vynikající pozorovací úhly **178°/178°**.

Monitor je vybaven integrovanou **5Mpx výsuvnou webkamerou Poly Studio** s funkcemi AI včetně automatického rámování a redukce šumu DNN AI. Duální reproduktory **2× 3W basové a 2× 5W výškové** spolu se dvěma mikrofony s potlačením šumu poskytují kompletní konferenční řešení certifikované pro **Zoom** a kompatibilní s **Microsoft Teams**. Technologie **HP Device Bridge 2.0** umožňuje bezproblémovou práci se dvěma počítači současně pomocí jedné klávesnice a myši.

- Ultraširoký 49" zakřivený displej 1800R s rozlišením DQHD (5 120 × 1 440 px) a obnovovací frekvencí až 165 Hz pro plynulý obraz bez rozmazání
- Integrovaná 5Mpx výsuvná a naklápěcí webkamera Poly Studio s AI funkcemi pro automatické rámování a redukci šumu
- Výkonný audio systém s duálními 3W basovými a 5W výškovými reproduktory a dvěma mikrofony s DNN AI potlačením šumu
- Technologie Virtual Multiple Display umožňuje rozdělení displeje na až tři virtuální pracovní plochy pro efektivní multitasking
- HP Device Bridge 2.0 pro bezproblémovou práci se dvěma počítači pomocí jedné klávesnice a myši včetně přenosu souborů

- USB-C Power Delivery až 140 W pro nabíjení notebooku a přenos dat jedním kabelem
- Ergonomický stojan s nastavením výšky 150 mm, náklonem -5° až +20° a otáčením ±30° pro optimální pracovní polohu
- Certifikace TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 se třemi hvězdičkami, filtr HP Eye Ease pro snížení modrého světla a technologie proti blikání

Pokročilé konferenční funkce

Výsuvná webkamera se automaticky zasune pro zajištění soukromí, zatímco snímače vzdálenosti poskytují funkci Auto Lock and Awake. Ovládací tlačítka na displeji umožňují rychlý přístup k nastavení konferencí bez nutnosti použití počítače.

Komplexní konektivita

Monitor nabízí rozsáhlé možnosti připojení včetně **HDMI 2.1**, **DisplayPort™ 1.4**, dvou portů **USB-C® s Power Delivery**, dalšího **USB-C® 3.2** datového portu, tří portů **USB-A 3.2**, **RJ-45 Ethernet** (10/100/1000 Mb/s) a **3,5mm audio konektoru**. Funkce Smart KVM automaticky přepíná mezi dvěma připojenými počítači.

Vzdálená správa a ekologie

IT administrátoři mohou využít HP Client Management Script Library (CMSL) pro vzdálenou správu a aktualizace firmwaru bez připojení k síti. Monitor splňuje certifikaci **ENERGY STAR** a **EPEAT Gold** a obsahuje **90% pospotřebních recyklovaných plastů**, plasty z oceánů a **20% recyklovaného skla** v panelu.

Obsah balení

Monitor, záruční list, leták rychlého nastavení, napájecí kabel, 2x kabel USB Type-C® na Type-C®, montážní adaptér VESA.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 124,5 cm (49")

Rozlišení: DQHD (5 120 × 1 440 px)

Typ panelu: VA LCD, zakřivení 1800R

Poměr stran: 32:9

Obnovovací frekvence: až 165 Hz

Doba odezvy: 5 ms GtG (s funkcí Overdrive)

Jas: 400 nitů

Kontrastní poměr: 4 000:1 (statický), 5 000 000:1 (dynamický)

Barevný gamut: 99% sRGB

Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)

Webkamera: 5 Mpx výsuvná a naklápěcí Poly Studio

Audio: 2x 3 W basový + 2x 5 W výškový reproduktor, 2x mikrofón s DNN AI

USB-C Power Delivery: až 140 W

Konektivita: HDMI 2.1, DisplayPort™ 1.4, 2x USB-C®, USB-C® 3.2, 3x USB-A 3.2, RJ-45, 3,5mm audio

Ergonomie: výška 150 mm, náklon -5° až +20°, otáčení ±30°

VESA: 100 × 100 mm

Rozměry s podstavcem: 1 193,5 × 309,1 × 587,3 mm

Hmotnost: 13,74 kg (bez podstavce), 17,18 kg (s podstavcem)

Spotřeba: 65 W (typická), 375 W (maximální), 0,5 W (standby)