

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

16.04.26 12:24:56

PLANET VGW-1620FS



| | |
|--------------|--|
| Cena celkem: | 11 977 Kč (bez DPH: 9 898 Kč) |
| Běžná cena: | 13 175 Kč |
| Ušetříte: | 1 198 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2331 |
| Part No.: | VGW-1620FS |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET VGW-1620FS

16portová VoIP SIP brána FXS, která poskytuje kompletní řešení pro integraci hlasové datové sítě na sjednocenou komunikaci. Je určena především pro firmy s pobočkami a **pomáhá podnikům šetřit peníze za dálkové hovory**. Díky optimalizované architektuře SIP je toto zařízení ideální volbou pro **P2P/SIP proxy (IP PBX)** hlasovou komunikaci a pro úsporu nákladů ITSP.

Brána plně **vyhovuje standardu IETF SIP RFC3261** a poskytuje celkové řešení pro integraci hlasových datových sítí. Disponuje vestavěným SIP Trunk a zabezpečením TLS/SRTP.

Up to 16 FXS Ports

TLS/SRTP

T.38/T.30

Auto Provisioning

3-way Conferencing

Call Transfer

PLANET VGW-1620 Series

16-Port SIP VoIP Gateway

Aplikace SIP

- IETF SIP RFC3261 na protokolech UDP/TCP/TLS
- 16x FXS připojení k analogovému telefonu nebo telefonní ústředně (PABX)
- Faxování přes T.38 a Pass-through
- Kódování hlasu ITU-T G.711 A-law, G.711 μ -law, G.723.1 a G.729
- DTMF (v/mimo pásmo) (RFC4733, RFC2833 / SIP INFO)
- Potlačení ozvěny (echa) dle ITU-T G.168, do 128 ms
- Podpora SIP Trunk a ID volajícího: DTMF/FSK CLI Presentation

Internetové funkce

- Podpora SNMP v1/v2/v3
- Podpora VLAN 802.1P a 802.1Q
- Podpora Layer 3 QoS a DiffServ
- Podpora STUN (RFC 3489) a Outbound Proxy
- Podpora TR069 a automatické zřizování (Auto Provisioning)
- Podpora zabezpečení TLS/SRTP

Funkce volání

- Čekající hovor, přepojení (přepojení naslepo, přepojení účastníka)
- Přidržení hovoru, rychlý výběr
- Bezpodmínečné přesměrování hovorů
- Přesměrování hovorů bez odpovědi
- Horká linka, rychlá volba, přímé volání IP
- Nerušit (DND), třístranná konference

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Připojení: 4x 10/100 Base-TX RJ-45, 16x RJ-11/FXS (Foreign eXchange Station), 1x RJ-45 (RS-232 konzole)

Max. délka vedení: 3 km

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V, příkon do 30 W

Provozní teplota: 0 až +45 °C

Rozměry: 440 x 230 x 44 mm

Hmotnost: 2,7 kg





— Telephone wire
 = 100BASE-TX UTP