

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

16.04.26 19:15:33

## EATON 5PX 1000I RT2U G2



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>31 686 Kč</b><br><b>(bez DPH: 26 187 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>34 855 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>3 169 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | UPSE1254  |
| Part No.:    | 5PX1000IRT2UG2                                  |
| Záruka:      | 36 měsíců hardware / 24<br>měsíců baterie       |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Eaton 5PX 1000i RT2U G2

Vysoce výkonná UPS Eaton 5PX Gen2 poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě, ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 5PX nabízí **sériové rozhraní, USB**, relé kontakty pro připojení a slot pro přídatnou komunikační kartu. Záložní zdroj **nabízí také funkci vzdáleného vypnutí**. Umístění je možné do 19" Racku (výška jednotky je **2U**) nebo jako Tower (**samostatně stojící**).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** Rack/Tower

**Typové číslo:** 5PX1000IRT2UG2

**Zátěž (VA/W):** 1000/1000

**Účinnost:** až 96 %

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej

**Komunikační porty:** 1x USB-B, 1x sériový port RS-232, 1x svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání, 1x svorkovnice pro dálkové odstavení, 1x svorkovnice pro výstupní relé

**Další porty:** 1x konektor pro přídatný bat. modul, 1x konektor pro auto. rozpoznání bat. modulu

**Rozměry:** 448 x 438 x 85,5 mm

**Hmotnost:** 19,6 kg

**Barva:** černá

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1x IEC-320-C14

**Jmenovité napětí:** AC 160-294 V (nastavitelné na 150-294 V)  
**Kmitočet:** 50/60 Hz (povolený rozsah 47-70 Hz, 40 Hz v režimu nízké citlivosti)  
**Jmenovitý proud:** 10 A při 230 V

#### **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 8× IEC-320-C13  
**Jmenovité napětí:** AC 230 V (nastavitelné na 200/208/220/230/240 V)  
**Kmitočet:** 50/60 Hz  
**Účinnost:** 1

#### **Baterie**

**Typ baterie:** DJW12-7  
**Počet baterií:** 4  
**Napětí baterie/článku:** 12 V  
**Kapacita baterie:** 7 Ah  
**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)