

## XTEND SOLARMI ABB S201-C50NA



Cena celkem:	<b>755 Kč</b> <b>(bez DPH: 624 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>831 Kč</b>
Ušetříte:	<b>76 Kč</b>
Kód zboží:	ELEGWL0165
Part No.:	2CDS251103R0504
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Xtend Solarmi ABB S201-C50NA

Modulární **AC/DC (50 A)** jistič řady **S200 (model S201-C50NA)** s odpojením nulového vodiče. **Charakteristika C** - kontrola a ochrana obvodů proti přetížení/zkratům a ochrana odporových i induktivních zátěží s nízkým záběrným proudem. Tyto jističe mají dva různé vypínací mechanismy, zpožděnou tepelnou spoušť pro ochranu proti přetížení a elektromechanickou spoušť pro ochranu proti zkratu. Všechny jističe MCB produktové řady **S200 splňují normy IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 a UL1077**, což umožňuje jejich použití v obytných, komerčních a průmyslových aplikacích.

- Použití: domácnosti, komerční a průmyslová sféra
- Katalogový popis: S201-C50NA Miniature Circuit Breaker - 1+NP - C - 50 A
- Indikace reálné polohy kontaktů (CPI)
- Možnost připojení různých průřezů vodičů (až 4 vodiče do jedné svorky)
- Dvojitě zvedací válcové svorky pro připojení vodičů průřezu 35 mm<sup>2</sup>
- Svorka pro připojení propojovací lišty v zadní části jističe pro zajištění instalace vodičů před propojovací lištu
- Snadné zacvaknutí na DIN lištu
- Možnost dovybavení jističe pomocným kontaktem bez nutnosti rozšíření instalované šířky (zespodu)
- U 1 fázového jističe možnost až 6 pomocných kontaktů (3 zprava, 2 zleva, 1 zespodu)

#### Připojovací schopnost:

Připojovací lišta (Busbar): 10 / 10 mm<sup>2</sup>

Flexibilní s koncovkou (Flexible with Ferrule): 0,75 až 25 mm<sup>2</sup>

Ohebný (Flexible): 0,75 až 25 mm<sup>2</sup>

Tuhý (Rigid): 0,75 až 35 mm<sup>2</sup>

Splétaný (Stranded): 0,75 až 35 mm<sup>2</sup>

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Vypínací charakteristika: C**

**Jmenovité napětí ( $U_n$ ):** AC 230 V

**Jmenovitý proud ( $I_n$ ):** 50 A

**Jmenovitý zkratový výkon ( $I_{c,n}$ ):** 6 kA

**Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost ( $I_{cu}$ ):**

20 kA (133 V AC)

10 kA (230 V AC)

20 kA (24 V DC)

10 kA (60 V DC)

**Krytí:** IP20 (kryt IP40)

**Rozměry:** 88 x 69 x 35 mm

**Hmotnost:** 250 g