

TP-LINK TL-SG3452XP



Cena celkem:	23 499 Kč (bez DPH: 19 421 Kč)
Běžná cena:	25 849 Kč
Ušetříte:	2 350 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1119
Part No.:	SG3452XP
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link TL-SG3452XP

Vysokorychlostní **48portový L2+** switch s managementem a **čtyřmi SFP+** sloty pro uplink. Kapacita switche je **176 Gbps** a rychlost směrování až **130,9 Mpps**. Funkce Storm Control chrání proti broadcastovým, multicastovým a neznámým unicastovým bouřím. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně **s podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostojů.

- **500 W PoE budget:** 48x 802.3af/at port (PoE/PoE+)
- **10G Uplink:** 4x 10 Gbps SFP+ sloty umožňují širokopásmové připojení a neblokující přepínací kapacitu
- **Integrace do Omada SDN:** Zero-Touch Provisioning (ZTP), centralizovaná správa přes cloud a inteligentní monitorování
- **Centralizovaná správa:** cloudový přístup a aplikace Omada pro snadnou správu
- **Bezpečnost:** IP-MAC, ACL, zabezpečení portů, ochrana proti útokům DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius a další
- **Optimalizace hlasových a video aplikací:** L2/L3/L4 QoS a IGMP snooping
- **Statické směrování:** efektivnější využití síťových prostředků
- **Samostatná správa/management:** Web, CLI (konzolový port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a Dual Image nabízí kompletní možnosti správy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 48x Gbit RJ-45, 4x 10Gbit SFP+ slot, 1x RJ-45 konzolový port, 1x microUSB konzolový port

Kapacita switche: 176 Gbps

Rychlost směrování: 130,9 Mpps

PoE: ano, 802.3at/af (až 30 W/port, 500 W PoE budget)

Max. příkon: 635,7 W (49,19 W bez PoE)
Rozměry: 440 x 330 x 44 mm