

## DELL APC NETSHELTER BASIC RACK PDU 0U



Cena celkem:	<b>13 607 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 246 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>14 968 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 361 Kč</b>
Kód zboží:	UPSD1007
Part No.:	A7067488
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dell APC NetShelter Basic Rack PDU 0U

**Základní rack PDU pro spolehlivou distribuci elektrického napájení v serverových rackech a datových centrech.**

Distribuční jednotka **APC NetShelter Basic Rack PDU** je navržena pro efektivní rozvod elektrické energie v rackových systémech. Díky **vertikální montáži 0U** nezabírá cenný prostor v racku a umožňuje maximální využití dostupné výšky. Jednotka podporuje maximální vstupní proud **16 A** a pracuje s napětím **208 V a 230 V**, což zajišťuje širokou kompatibilitu s různými napájecími systémy.

PDU je vybaveno **15 výstupními zásuvkami IEC 60320 C13**, které poskytují dostatečnou kapacitu pro připojení široké škály IT zařízení včetně serverů, síťových prvků a dalšího aktivního vybavení. Napájecí kabel o délce **2,4 m** s koncovkou **IEC 60320 C20** umožňuje flexibilní připojení k napájecímu zdroji.

- Vertikální montáž 0U šetří cenný prostor v racku a umožňuje boční umístění
- Podpora maximálního vstupního proudu 16 A při napětí 208 V a 230 V
- Celkem 15 výstupních zásuvek typu IEC 60320 C13 pro připojení IT zařízení
- Napájecí kabel dlouhý 2,4 m s koncovkou IEC 60320 C20 pro flexibilní instalaci
- Výkonový rating 3680 VA zajišťuje dostatečnou kapacitu pro náročné aplikace
- Toolless mounting kit umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti speciálního nářadí

#### Snadná instalace

Jednotka je dodávána s kompletním montážním příslušenstvím včetně rackových držáků a toolless mounting kitu, který umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci bez nutnosti speciálního nářadí. Vertikální orientace a boční umístění zajišťují optimální využití prostoru.

**Ekologické vlastnosti**

PDU splňuje požadavky směrnice RoHS pro omezení nebezpečných látek a je označeno jako Green Premium produkt s optimalizovanou energetickou účinností. Produkt je bez olova a splňuje požadavky REACH na bezpečnost materiálů.

**Obsah balení**

Basic Rack 3,68kVA PDU, držáky pro montáž do racku, montážní sada, uživatelská příručka

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výška:** 0U

**Typ PDU:** základní (Basic)

**Vstupní napětí:** 200 V, 208 V, 230 V

**Rozsah vstupního napětí:** 120–230 V AC

**Výstupní napětí:** 200 V AC, 208 V AC, 230 V AC

**Maximální proud:** 16 A

**Výkonový rating:** 3680 VA

**Vstupní konektor:** 1× IEC-60320-C20

**Výstupní zásuvky:** 15× IEC-60320-C13

**Délka kabelu:** 2,4 m

**Montáž:** vertikální, boční umístění

**Rozměry:** 620 × 43 × 43 mm

**Hmotnost:** 2 kg

**Certifikace:** cUL Listed, CE, UL Listed, VDE, Queensland Australia