

UBIQUITI UISP WAVE LONG RANGE



| | |
|--------------|--|
| Cena celkem: | 10 220 Kč (bez DPH: 8 446 Kč) |
| Běžná cena: | 11 242 Kč |
| Ušetříte: | 1 022 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1148 |
| Part No.: | Wave-LR |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UISP Wave Long Range

Wave-LR je **60 GHz** venkovní jednotka určená **pro PtMP spoje** (Point-to-Multipoint) s **Wave** technologií (PtP od FW 3.2.0). Je kompatibilní s klientskou přístupovým bodem (Wave AP). Dosah jednotky **až 8 km**, zisk **46 dBi**, výkon rádia (TX) **9 dBm** a celková **propustnost je 2 Gbps** (1 Gbps duplex).

Stanice Wave Long-Range je dále vybavena výkonným záložním 5 GHz rádiem, které zajišťuje nepřerušované připojení. Jednotka je také vybavena **Bluetooth** rozhraním pro správu, takže ji lze snadno **nastavit a konfigurovat pomocí aplikace UISP Mobile**.

Funkce:

- Wave technologie, PtMP jednotka/stanice & PtP režim (firmware 3.2.0 a novější)
- Dual ARM Cortex-A53 (1 GHz) + 512 MB DDR3L, operační systém airOS
- Záložní 5 GHz připojení (802.11ax Wi-Fi 6)
- Dosah spojení až 8 km
- Podpora bridge/router režimu
- Integrovaná GPS
- Podpora plánování připojení prostřednictvím ISP Design Center
- Montáž na sloup (ø 25 až 76,2 mm)
- Možnost provozovat 2 tyto zařízení jako spoj Bod-Bod (od FW 3.2.0)

Správa pomocí **aplikace UISP**: verze 1.4.5 nebo novější



Součástí balení je Gigabit napájecí PoE injektor 48 V (0,65 A).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvenční pásmo: 60 GHz (provozně 57–71 GHz), 5 GHz záloha

Propustnost: 2 Gbps (1 Gbps duplex)

Šířka pásma kanálu: 2160, 1080, 540 MHz (60 GHz), 20, 40, 80 MHz (5 GHz)

Provozní kanály: 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200, 70560 MHz

Modulace: 16QAM, QPSK

Provozní režimy: PtP, PtMP Station

Rozhraní: 1× GbE RJ-45, Wave technologie

Zisk antény: 46 dBi (22 dBi pro 5 GHz zálohu)

Azimut a elevace (šířka paprsku): 3 dB: 0,8°; 6 dB: 1,1°

Podpora PoE: ano, pasivní PoE 48 V nebo 24 V

Max. dosah: 8 km

Výkon rádia (TX): 9 dBm

Odolnost proti povětrnostním vlivům: IPX6

Rozměry: 424,4 × 424,4 × 166,2 mm

Hmotnost: 2,59 kg (3,79 kg s držákem)

Barva: bílá

Provoz 60GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním VO-R/12/03.2021-3. Skutečný dosah spoje závisí na místní regulaci v daném státu a lokálních podmínkách.

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/wave-lr.pdf>

Datasheet:



https://dl.ui.com/ds/wave-lr_ds.pdf
