

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 2:40:18

## ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI



Cena celkem:	<b>5 370 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 438 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 907 Kč</b>
Ušetříte:	<b>537 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1050
Part No.:	90MB1D90-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Připravte se na ultra rychlou budoucnost - ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Základní deska **ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI**, se kterou naplno využijete výkon **procesorů 12. a 13. generace Intel** ve vaší herní PC sestavě. Pro tyto účely je vybavena robustním systémem napájení a chlazení, aby procesory a další komponenty mohly jet na plné obrátky a v jakékoli zátěži. Dvojice slotů pro **operační paměť typu DDR5** pojme kapacitu až 64 GB.





**Rozšiřující slot PCIe 5.0 x16** je navržen pro současnosti i budoucnost, podporuje impozantní šířku pásma a díky držáku **SafeSlot** umožňuje bezpečné uchycení celé řady nových grafických karet. **Síťová platforma 2.5Gb Ethernet** posune LAN a on-line gaming na vyšší úroveň a bez zpoždění. Uplatní se také při streamování videa ve vysokém rozlišení a přenosu souborů.



### **ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel B760

#### **Paměť**

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB  
Podpora DDR5 7600 (OC)/ 7466 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)  
Podpora OptiMem II

## **Sloty**

### **Intel CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
4x SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky  
Podpora Intel Rapid Storage technologie

## **USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu  
1x USB 3.2 Gen2 typ C dostupný přes interní USB konektor  
5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu  
5x USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

## **Audio**

ROG SupremeFX S1220A Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
SupremeFX Shielding technologie  
Savitech SV3H712 AMP

## **LAN**

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Bluetooth 5.3

## **Interní konektory**

1x 24-pin hlavní napájecí konektor  
1x 8-pin 12V napájecí konektor  
4x SATA 6Gb/s konektor  
2x M.2 slot, M Key  
1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor ventilátoru skříně  
1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení  
1x konektor adresovatelného RGB LED pásku  
1x konektor Aura RGB LED pásku  
1x konektor Clear CMOS  
1x audio konektor předního panelu  
1x konektor S/PDIF výstupu  
1x konektor reproduktoru

1x konektor systémového panelu  
1x konektor teplotního senzoru

#### **Porty na zadním panelu**

1x HDMI  
1x DisplayPort  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C  
3x USB 2.0  
2x konektor Wi-Fi antény  
1x RJ-45  
5x audio jack

#### **Rozměry**

17 x 17 cm  
Mini ITX formát