

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

13.04.26 5:58:09

## MSI PRO B760-P WIFI DDR4



Cena celkem:	<b>3 585 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 963 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 943 Kč</b>
Ušetříte:	<b>358 Kč</b>
Kód zboží:	MBMSI2044
Part No.:	PRO B760-P WIFI DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MSI PRO B760-P WIFI - získejte maximum výkonu z procesorů Intel

Základní deska **MSI PRO B760-P WIFI DDR4** využívá sílu moderních **procesorů 12. a 13. generace Intel**. **Formát desky ATX** nabízí vše potřebné pro účinné chlazení, odvod tepla i stabilní napájení, aby procesor mohl jet v plné rychlosti a bez omezení. Mezi rozšiřujícími sloty jistě potěší přítomnost **Lightning GEN 4 PCI-E** v ocelovém provedení a s dvojnásobnou rychlostí oproti předchozí generaci. Pájené spoje pevně zajistí základní desku, a to i s nainstalovanou těžkou grafickou kartou.



**Čtveřice paměťových slotů podporu operační paměť typu DDR4**, která umožní bleskové zpracování i velmi náročných procesů a spolu s maximální kapacitou 128 GB bude výpočetní výkon vašeho PC k nezastavení. **Síťové řešení MSI** nabízí unikátní rychlost přenosu dat a po stránce on-line zábavy cílí technologie **Wi-Fi 6E** a **2.5G LAN** na velmi náročné uživatele.



## MSI PRO B760-P WIFI DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

### Čipová sada

Intel B760

### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5200 (OC)/ 5066 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4000 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200 (JEDEC)/ 2933 (JEDEC)/ 2666 (JEDEC)/ 2400 (JEDEC)/ 2133 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

### Sloty

#### Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

#### Intel B760 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot

3x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

## **Úložišťe**

### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

## **USB**

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

2x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

1x USB 3.2 Gen2 typ C na zadním panelu

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1x Realtek RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.3

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

5x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1x audio konektor předního panelu

2x konektor systémového panelu

1x konektor detekce otevření skříně

1x TPM konektor (podporuje TPM 2.0)

1x konektor pro sériový port

1x konektor pro paralelní port

1x TBT konektor (podporuje RTD3)

1x propojka Clear CMOS

4x EZ Debug LED

1x 4-pin konektor RGB LED

2x 3-pin konektor A-RAINBOW V2 ARGB LED

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

## **Porty na zadním panelu**

1x PS/2

4x USB 2.0

1x DisplayPort

1x HDMI

1x RJ-45

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

1x USB 3.2 Gen2 typ C

2x konektor Wi-Fi antény  
5x audio jack  
1x optický S/PDIF výstup

**Rozměry**

30,4 x 24,4 cm  
ATX formát