

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

14.04.26 16:22:10

HIKVISION DS-3E0505HP-E



Cena celkem:	1 876 Kč
	(bez DPH: 1 550 Kč)
Běžná cena:	2 063 Kč
Ušetříte:	188 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0677
Part No.:	DS-3E0505HP-E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E0505HP-E

Kompaktní nespravovatelný (unmanaged) **5portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **3x 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **1x 802.3bt (max. 60 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **10 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 1x PoE výstup 802.3bt (max. 60 W/port)
- 3x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 5x RJ-45 1 Gb/s

Paměť: 2k MAC adres

Kapacita switchu: 10 Gb/s

Rychlost směrování: 7,44 Mpps

Provedení: desktop

Napájení: externí adaptér DC 48 V (max. 1,35 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: -10 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 121 × 88,1 × 27,6 mm

Hmotnost: 0,27 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE

Počet injektorů: 1× až 60 W, 3× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují