

PLANET POE-E301



Cena celkem:

2 156 Kč

(bez DPH: 1 782 Kč)

Běžná cena:

2 372 Kč

Ušetříte:

216 Kč

Kód zboží:

NETPLA2493

Part No.:

POE-E301

Záruka:

38 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PLANET POE-E301

Jednoduchý **extender**, který prodlužuje přenosovou vzdálenost gigabitového ethernetu i PoE napájení **IEEE 802.3bt/at/af** na maximálně 400 m (při řetězové instalaci 3 jednotek).

1× vstupní PoE++ port (95 W), 1× výstupní PoE++ port s celkovou **zatížitelností až 65 W**, ESD+EFT ochrana, kovové provedení.

Řešení **prodloužení segmentu ethernet** včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet). Jedná se o jednoduché zařízení dovolující prodloužit maximální délku ethernet segmentu.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Cenově se tak jedná o levné rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku. Použití spočívá v jednoduchém vložení extenderu na přerušené vedení.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 2× RJ-45 10/100/1000Base-T : 1× port data + power input, 1× port data + power output

Propustnost: sběrnice 1 Gbps, provozně 14,88 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9KB

Provedení: Desktop

Napájení: PoE++ 802.3bt RJ-45 s napětím 52–56 V DC nebo PoE 802.3af RJ-45 s napětím 44–56 V DC, celkový příkon do 60 W

Ochrana: ESD do 2 kV, EFT do 2 kV

Provozní teplota: 10 až 60 °C

Rozměry: 94 × 70 × 26 mm

Hmotnost: 258 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 65 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Počet injektorů: 1× až 95 W PoE++ vstup, 1× až 65 W PoE výstup (802.3af/at/bt)

Typ napájení: End-span, Mid-span

Pokročilé funkce:

1. automatická detekce napájeného zařízení
2. prodloužení ethernet segmentu + PoE



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)