

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

14.04.26 6:17:13

## ASROCK A620I LIGHTNING WIFI



Cena celkem: **3 919 Kč**

(bez DPH: 3 239 Kč)

Běžná cena: **4 311 Kč**

Ušetříte: **392 Kč**

Kód zboží: MBASR0073

Part No.: A620I LIGHTNING WIFI

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### ASRock A620I LIGHTNING WIFI - plná palba s Ryzenem a DDR5 pamětí

Základní deska ASRock A620I LIGHTNING WIFI pro stavbu výkonných PC systémů, které jsou založeny na procesorech AMD Ryzen série 7000. Ve spojení s dvojicí paměťových slotů pro operační paměť typu DDR5 a optimalizovaným designem napájení představuje tento model dokonale řešení pro široké spektrum počítačů.





**Zesílený ocelový slot** podporuje rozhraní PCI Express 4.0, díky čemuž je zajištěn stabilita přenosu signálu a možnost ukotvení i těžkých grafických karet. **Technologie Nahimic Audio** přináší poutavé a detailní ozvučení, ať už používáte headset, externí nebo interní reproduktory.



Mezi další přednosti patří přítomnost **herních portů Lightning**, které umožní připojit vysokorychlostní periferie, jako jsou klávesnice a myši. Pro komfortní gaming po síti je **základní deska ASRock A620I LIGHTNING WIFI** vybavena LAN platformou **Phantom Gaming 2,5 Gb/s**, která zajistí špičkový výkon pro náročné požadavky hráčů, tvůrců obsahu nebo streamerů.



## ASRock A620I LIGHTNING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

### Čipová sada

AMD A620

### Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB  
Podpora DDR5 až 7 200+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

### Sloty

#### AMD CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

#### Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

### Úložiště

#### AMD CPU

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **AMD A620 čipová sada**

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)  
2× SATA 6 Gb/s port  
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

### **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor  
3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
4× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Nahimic Audio

### **LAN**

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 6E modul  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz  
Podpora MU-MIMO  
Bluetooth 5.2

### **Interní konektory**

2× konektor adresovatelného LED pásku  
2× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení  
1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin 12V napájecí konektor  
1× audio konektor předního panelu  
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu  
2× SATA 6 Gb/s konektor  
1× Hyper M.2 slot, M Key  
1× Ultra M.2 slot, M Key

### **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény  
1× HDMI  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2× USB 2.0  
1× RJ-45  
1× tlačítko BIOS Flashback  
3× audio jack

### **Rozměry**

17 × 17 cm  
Mini-ITX formát