

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 3:13:02

HIKVISION HIKMICRO MINI2PLUS



Cena celkem:	8 750 Kč (bez DPH: 7 231 Kč)
Běžná cena:	9 624 Kč
Ušetříte:	875 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1137
Part No.:	MINI2PLUS
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision Hikmicro MINI2PLUS

Termokamera pro chytrý mobilní telefon s OS Android. Modul o váze pouze 24 g odesílá data přes konektor **USB-C** do aplikace a umožňuje snadné měření, např. pro kontrolu elektrických zařízení či mechanických komponent. Navíc umožňuje také záznam statických snímků i videí. Modul je napájen přímo z mobilního telefonu a je vyroben z odolné hliníkové slitiny.

Součástí balení je prodlužovací adaptér (pro použití s telefony a tablety v ochranném pouzdře), prodlužovací kabel a pouzdro.



Hlavní parametry

Rozlišení detektoru 256 × 192 (49 152 pixelů), velikost pixelu 12 μm
Měření v infračerveném i viditelném spektru (pomocí kamery mobilního zařízení)
Obnovovací frekvence 25 Hz
Teplotní rozsah -20 až +350 °C s přesností ±2 °C nebo 2 %
Teplotní citlivost 40 mK
Spektrální pásmo 7,5 až 14 μm
Prostorové rozlišení 1,7 mRad a poměr vzdálenosti k místu měření 590 : 1
Standardní barevné spektrum s možností nastavení až 15 barevných palet
Manuální ostření
Alarm vysoké teploty s vizuální a zvukovou signalizací
Měření centrální bod, nejteplejší bod, nejstudenější bod, 3 uživatelské body a 3 uživatelské oblasti
Možnost přiřadit k snímku libovolné textové řetězce pro bližší specifikaci měření (100 znaků)

Objektivy a jejich parametry

Objektiv 6,9 mm
Zorné pole 25° × 18,8°
Minimální vzdálenost ostření 10 cm

Komunikace a ukládání dat

Rozhraní USB-C
Online přenos obrazu do mobilního zařízení, pořizování snímků a videa do mobilního zařízení
Prohlížení snímků z paměti na obrazovce
Software i firmware kamery v českém jazyce

Další funkce a parametry

Napájení přímo z mobilního telefonu
Dobou provozu omezena baterií telefonu
Vysoký stupeň krytí IP40
Mechanická odolnost vůči pádu z 1 m
Provozní teplota -10 až +50 °C
Skladovací teplota -20 až +60 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Teplotní rozsah: -20 až +350 °C
Zorný úhel: 25° × 18,8°
Rozlišení senzoru: 256 × 192 px
Rozhraní: USB-C
Rozměry: 26,6 × 26,6 × 25 mm

Hmotnost: 24 g

