Jan Skopový (hw.ddfu.org)
hello@ddfu.org
+420 731 533677

14.04.26 16:33:54

XTEND SOLARMI DCAC40 OSAZENÝ ROZVADĚČ

Cena celkem:	**24 455 Kč**
	(bez DPH: 20 211 Kč)
Běžná cena:	**26 900 Kč**
Ušetříte:	**2 445 Kč**
Kód zboží:	SOPSMI0024
Part No.:	R-FVE-A40-1
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi DCAC40 osazený rozvaděč

Rozváděč DCAC40 (T1+T2), domovní rozvodnice, řada PNS.
AC+DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65 sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače DEYE/Xtend Solarmi, Goodwe, apod).

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-1 edice 2
- Šedá ABS rozvodnice, průhledné plastové dveře, zadní kryt součást rozvaděčové skříně
- Stupeň krytí IP65 & Mechanická odolnost IK08
- Třída ochrany I+II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 3 řady, 54 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 415 V AC & Jmenovité izolační napětí 1000 V AC/ 1500 V DC

Soupis komponent:
1× Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů
1× Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S
1× Hlavní spínač, 240 V, 40 A, 3 HP
1× Hlídací napěťové relé
1× Finder RELE
1× Instalační stykač, 230 V AC/50 Hz, 4S, 40 A
1× Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn=6 kA, In=6 A
1× Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn=6 kA, In=20 A
1× Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6 kA, In=2 A
2× Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 1000 A

4× Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 × 38 mm, 1100V DC, 15 A
2× Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000 V AC / 30 A, C10 (10 × 38 mm)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku
Osazeno: ano
Materiál: plast
Rozměry: 586 × 418 × 148 mm