

EATON UPS 5P 650I G2 RACKNETPACK



Cena celkem:	22 800 Kč (bez DPH: 18 843 Kč)
Běžná cena:	25 079 Kč
Ušetříte:	2 280 Kč
Kód zboží:	UPSE1441
Part No.:	5P650IRNG2
Záruka:	36 měsíců hardware / 24 měsíců baterie
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton UPS 5P 650i G2 Rack Netpack

Vysoce výkonná UPS Eaton 5P G2 poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě, ale také **měří spotřebu energie**. Grafický **LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 5P nabízí **sériové rozhraní, USB**, svorkovnici pro dálkové zapínání/vypínání a slot osazený **přídavnou komunikační kartou**. Umístění je možné do 19" racku (výška jednotky je **1U**).

Modely **5P G2 Netpack** jsou dodávány s gigabitovou kartou pro správu, která poskytuje duální kybernetické zabezpečení (certifikace UL 2900-1 a IEC 62443-4-2). Umožňuje připojení k Eaton Cybersecurity Monitoring.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack

Typové číslo: 5P650IRNG2

Zátěž (VA/W): 650 / 520

Účinnost: až 97 %

Uživatelské rozhraní: LCD displej

Komunikační porty: 1x USB-B, 1x RS-232, 1x minisvorkovnice pro dálkové zapnutí/vypnutí a pro dálkové odstavení, 1x RJ-45, 1x USB

Rozměry: 438 x 361 x 43,2 mm

Hmotnost: 8,6 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC-320-C14

Jmenovité napětí: 230 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 47–70 Hz pro 50 Hz, 56,5–70 Hz pro 60 Hz, 40 Hz v režimu nízké citlivosti

Výstupní

Výstupní zásuvky: 4× IEC-320-C13

Tolerance výstupního napětí z baterie: -10 % až +6 %

Účinnost: 0,8

Baterie

Typ baterie: 3450028400, HR9-6

Počet baterií: 2

Napětí baterie/článku: 6 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)