

## HPE NETWORKING INSTANT ON SECURE GATEWAY SG1004



Cena celkem:	<b>9 742 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 051 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 716 Kč</b>
Ušetříte:	<b>974 Kč</b>
Kód zboží:	NETH0146
Part No.:	S0G33A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## HPE Networking Instant On Secure Gateway SG1004

### Výkonná cloudová bezpečnostní brána pro malé a rostoucí podniky s pokročilými funkcemi ochrany sítě.

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG1004 je cloudově spravované bezpečnostní řešení navržené speciálně pro malé a rostoucí podniky. Zařízení poskytuje **podnikovou úroveň zabezpečení** včetně firewallu, systémů detekce a prevence narušení (IDS/IPS) a VPN připojení bez skrytých poplatků nebo licencí. S **propustností firewallu až 980 Mbps** je ideální volbou pro firmy s připojením k internetu do 1 Gigabitu.

Gateway disponuje **4 porty Gigabit Ethernet** (1× WAN, 2× LAN, 1× konfigurovatelný WAN/LAN) a kompaktním designem vhodným pro stolní nebo nástěnnou montáž. Díky centralizované správě přes **cloudový portál Instant On** nebo mobilní aplikaci získáte snadný přehled o síťovém provozu a bezpečnostních hrozbách s minimálními nároky na IT znalosti.

- Pokročilý stavový firewall s propustností 980 Mbps pro efektivní ochranu sítě
- Integrovaný systém detekce a prevence narušení (IDS/IPS) s aktivním monitorováním hrozeb
- Zabezpečené VPN připojení pro bezpečnou komunikaci mezi pobočkami
- Cloudová správa s automatickými aktualizacemi firmwaru a bezpečnostních databází
- Redundance WAN s možností automatického přepnutí při výpadku připojení
- Podpora až 100 uživatelů s maximálně 16384 současnými TCP relacemi
- Kompaktní design s rozměry 4,3 × 16,5 × 19,1 cm a hmotností pouhý 1 kg
- Nízká spotřeba energie s maximálním příkonem 12 W a pohotovostním režimem 2,3 W

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** 2,0 GHz

**Paměť:** 2 GB

**Úložiště:** 4 GB eMMC

**Porty:** 4× RJ-45 10/100/1000 Ethernet (1× WAN, 2× LAN, 1× konfigurovatelný WAN/LAN)

**Výkon firewallu:** 980 Mbps

**Výkon IDS/IPS:** 980 Mbps

**Výkon VPN (IPSec):** 930 Mbps

**Max. současných TCP relací:** 16384

**Max. počet VLAN:** 22

**Podporovaný počet uživatelů:** až 100

**Napájení:** externí adaptér 100–240 VAC, 50/60 Hz

**Příkon:** max. 12 W, pohotovostní režim 2,3 W

**PoE:** ne

**Rozměry:** 191 × 165 × 43 mm

**Hmotnost:** 1 kg

**Montáž:** stolní, nástěnná

**Provozní teplota:** 0 až 40 °C