

## PREMIUMCORD HDMI PŘEPÍNAČ 4:1



Cena celkem:	<b>712 Kč</b> <b>(bez DPH: 588 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>783 Kč</b>
Ušetříte:	<b>71 Kč</b>
Kód zboží:	KABPMC1051
Part No.:	khswit41d
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PremiumCord HDMI switch 4 : 1

#### Profesionální HDMI přepínač s podporou 4K rozlišení a HDR technologie.

PremiumCord HDMI switch umožňuje připojit **čtyři HDMI zařízení k jednomu výstupnímu zařízení** jako je televizor nebo monitor. Přepínání mezi jednotlivými vstupy je možné pomocí tlačítka přímo na zařízení nebo pohodlně dálkovým ovladačem, který je součástí balení. Zařízení podporuje **Ultra HD rozlišení 4K x 2K při 60 Hz** a technologii HDR pro dokonalý obraz s vysokým dynamickým rozsahem.



Switch je **kompatibilní se standardem HDMI 2.0** a podporuje datový tok až **18 Gbps** s frekvencí 600 MHz. Díky podpoře standardů **HDCP 2.2 a HDCP 1.4** zajišťuje bezproblémové přehrávání chráněného obsahu. Instalace je zcela jednoduchá díky technologii **Plug-and-play** bez nutnosti instalace jakéhokoliv softwaru.

- Čtyři HDMI vstupní konektory a jeden HDMI výstupní konektor
- Podpora Ultra HD rozlišení 4K x 2K při 60 Hz a Full HD 1080p
- Kompatibilita s HDR (High Dynamic Range Imaging) technologií
- Přepínání vstupů tlačítkem na zařízení nebo dálkovým ovladačem
- Podpora 3D obrazu a pokročilých audio formátů včetně DSD a HD Audio
- Datový tok až 18 Gbps s frekvencí 600 MHz
- Kompatibilita s HDMI 2.0, HDCP 2.2 a HDCP 1.4 standardy
- Podpora 8bit, 10bit a 12bit barevné hloubky na kanál
- Kompaktní černé provedení s hmotností pouhých 79 g

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ zařízení:** HDMI switch 4 : 1

**Vstupy:** 4× HDMI

**Výstupy:** 1× HDMI

**Podporovaná rozlišení:** 4K × 2K @ 24/25/30/60Hz, 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i @ 50/60Hz

**Podpora standardů:** HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDCP 1.4

**Datový tok:** 18 Gbps

**Podpora HDR:** ano

**Podpora 3D:** ano

**Barevná hloubka:** 8bit, 10bit, 12bit na kanál

**Audio formáty:** DSD (Direct Stream Digital) a HD (HBR) Audio

**Napájení:** adaptér z 230 V na 5 V, 0,5 A (součástí balení)

**Spotřeba:** max. 2W

**Pracovní teplota:** -10 až 55 °C

**Relativní vlhkost:** 20-90 %

**Rozměry:** 133 × 58,6 × 16 mm

**Hmotnost:** 79 g

**Barva:** černá