

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

11.04.26 13:38:55

## HIKVISION DS-KIS607-S



Cena celkem:	<b>13 446 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 112 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>14 791 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 345 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1441
Part No.:	DS-KIS607-S
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KIS607-S

Sestava skládající se z dveřního interkomu, bytového monitoru a PoE switche.

#### IP dveřní stanice DS-KV6113-PE1(C)

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem** a kamerou s rozlišením **2 Mpx**. Úhel záběru kamery je 131° horizontálně a 78° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodek **G.711u**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor a čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RSTP. **Vzdálená webová konfigurace**, povrchová montáž, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**.

#### Bytový monitor DS-KH6350-WTE1

Komfortní barevný TFT bytový monitor se **7" dotykovou obrazovkou** a rozlišením **1024 x 600 px**. Interkom má nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání.

**Mikrofon + reproduktor**, omezení šumu a ozvěny, komprese audia G.711U a G.711A, TCP/IP, SIP, RTSP, 8x alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.), 2x alarm výstup.

Je určen pro IP domovní systém, **Linux systém, české menu, SIP protokol, Wi-Fi (802.11b/g/n)**, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

#### Switch DS-3E0105P-E/M(B)

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **5portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 35 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 250 až 300 m při 10 Mb/s**

(dle kvality kabeláže).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### IP dveřní stanice

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, True WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 131°, vertikálně 78°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× tamper, 4× alarm vstup, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× odchodové tlačítko, 1× zámek, 1× RS-485, 1× napájení (12 V)

**Síť:** 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RSTP

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** do 10 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Rozměry:** 138 × 65 × 27 mm

**Hmotnost:** 190 g

### Bytový monitor

**Displej:** 7" dotykový, rozlišení 1024 × 600, barevný TFT

**Paměť:** 128 MB RAM, 32 MB ROM

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Porty a rozhraní:** 1× RJ-45, 1× RS-485, 8× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× debug port (4pin), 1× napájecí konektor, 1× microSD slot

**Napájení:** DC 12 V nebo 802.3af PoE

**Spotřeba:** max. 5 W

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 175 × 113,5 × 21 mm

**Hmotnost:** 0,355 kg

### Switch

**Porty:** 5× 100 Mb/s RJ-45

**Paměť:** 1k MAC adres

**Kapacita switche:** 1 Gbps

**Rychlost směrování:** 0,744 Mpps

**Provedení:** desktop

**Napájení:** externí adaptér DC 48 V (max. 0,8 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 105 × 83,1 × 27,6 mm

**Hmotnost:** 0,2 kg

### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 35 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 4× až 30 W

### Pokročilé funkce:

- Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250-300 m (teoretické maximum)
- 2× port s vysokou prioritou
- Inteligentní PoE management