

## APC AP9547



Cena celkem:	<b>9 798 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 8 097 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 778 Kč</b>
Ušetříte:	<b>980 Kč</b>
Kód zboží:	UPSAPC0273
Part No.:	AP9547
Záruka:	18 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### APC AP9547

#### Síťová karta pro vzdálené monitorování a správu UPS systémů s pokročilými bezpečnostními funkcemi.

Network Management Card **AP9547** umožňuje zabezpečené vzdálené monitorování a řízení UPS systémů řady **Easy UPS 3S, 3M, 3L** a **Galaxy PW** druhé generace prostřednictvím intuitivního webového rozhraní. Karta podporuje integraci s **EcoStruxure™ IT Software** a dalšími SNMP systémy pro komplexní správu infrastruktury.

Součástí dodávky je **1letý Secure NMC System** s aktualizacemi firmwaru splňujícími standard **IEC 62443-4-2** pro kybernetickou bezpečnost. Karta nabízí širokou škálu komunikačních protokolů včetně **HTTPS, SSH, SNMP** a **RADIUS autentifikace**.

- Kompatibilita s UPS systémy Easy UPS 3S/3M/3L a Galaxy PW 2. generace
- Zabezpečené webové rozhraní s HTTPS a SSH protokoly
- Podpora SNMP pro integraci s monitorovacími systémy
- Gigabitová síťová konektivita 10/100/1000BASE-T
- RADIUS autentifikace pro pokročilou správu uživatelů
- Certifikace IEC 62443-4-2 pro kybernetickou bezpečnost
- Kompaktní rozměry 52 x 44 x 80 mm a hmotnost pouze 50 g

#### Pokročilé komunikační protokoly

Karta podporuje kompletní sadu protokolů pro vzdálenou správu včetně HTTP/HTTPS, SSH, FTP, SNMP, DHCP, BOOTP a TCP/IP. Umožňuje bezpečnou komunikaci a integraci do stávající síťové infrastruktury.

#### Dodávané příslušenství

V balení naleznete **Micro-USB kabel** pro konfiguraci a podrobný **instalační manuál** s postupem pro rychlé zprovoznění karty.

#### **Provozní podmínky**

Karta je navržena pro spolehlivý provoz v širokém teplotním rozsahu **-15 až +65 °C** s relativní vlhkostí až **95 %**. Podporuje provoz v nadmořských výškách až **3 048 m**.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Model:** AP9547

**Kompatibilita:** Easy UPS 3S/3M/3L, Easy UPS 3S Pro, Galaxy PW 2. generace

**Síťové rozhraní:** 10/100/1000BASE-T Ethernet

**Protokoly:** HTTP/HTTPS, SSH, FTP, SNMP, DHCP, BOOTP, TCP/IP

**Autentifikace:** RADIUS

**Certifikace:** IEC 62443-4-2, FCC Class A, CISPR 32, EN 55024

**Provozní teplota:** -15 až +65 °C

**Vlhkost:** 0 až 95 %

**Rozměry:** 80 × 52 × 44 mm

**Hmotnost:** 0,05 kg